

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-ochronne-geko-r10-bialo-szare-g73523-p-19800.html>

## Rękawice ochronne GEKO r.10 biało-szare G73523

Cena brutto	<b>17,56 zł</b>
Cena netto	<b>14,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73523</b>
Kod producenta	<b>G73523</b>
Kod EAN	<b>5901477122354</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Rękawice ochronne GEKO G73523 r.10 biało-szare

Rękawice robocze z dzianiny bawełnianej z powłoką nitylową na dłoni i palcach. Przeznaczone do prac wymagających dobrego chwytu i ochrony przed ścieraniem.

Rozmiar	10
Powłoka	Nityl
Materiał podstawowy	Dzianina bawełniana
Zakończenie	Ściągacz

### Charakterystyka

#### Powłoka nitylowa

Nityl naniesiony na dłoń i palce zapewnia odporność na oleje, smary i produkty naftowe. Zwiększa przyczepność przy chwytaniu narzędzi i materiałów. Pozostawia grzbiet dłoni oddychający, co poprawia komfort podczas długotrwałej pracy.

#### Dzianina bawełniana

Elastyczny, oddychający materiał podstawowy dopasowuje się do kształtu dłoni. Bawełna odprowadza wilgoć i zapobiega nadmiernemu poceniu się rąk. Zapewnia swobodę ruchów przy precyzyjnych czynnościach.

### Odporność na ścieranie

Wzmocnienie nitrylowe w obszarach narażonych na kontakt z narzędziami i materiałami wydłuża żywotność rękawic. Szczególnie istotne przy pracach z szorstką powierzchnią lub ostrymi krawędziami.

### Ściągacz przy nadgarstku

Elastyczna końcówka stabilizuje rękawicę na dłoni i zapobiega ześlizgiwaniu się podczas pracy. Ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73523
Rozmiar	10
Materiał podstawowy	Dzianina bawełniana
Powłoka	Nitryl (dłoń i palce)
Kolor	Biało-szary
Zakończenie	Ściągacz przy nadgarstku
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Prace montażowe i mechaniczne w warsztacie
- Obsługa narzędzi i maszyn
- Prace ogrodnicze i pielęgnacyjne
- Prace budowlane i wykończeniowe
- Transport i magazynowanie materiałów
- Prace porządkowe w gospodarstwie domowym
- Konserwacja i naprawy sprzętu
- Prace z materiałami lekko zaoliwionymi

### Dobór rozmiaru

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszącemu około 26-27 cm. Rękawica powinna przylegać do dłoni, ale nie uciskać, zapewniając swobodę ruchów palców. Zbyt luźna rękawica zmniejsza precyzję chwytu i zwiększa ryzyko zaczepienia o elementy robocze.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan rękawic — upewnij się, że powłoka nitylowa nie ma uszkodzeń mechanicznych. Rękawice stosuj wyłącznie do prac, do których zostały przeznaczone — nie chronią przed substancjami chemicznymi o silnym działaniu żrącym ani przed wysokimi temperaturami.

Po zakończeniu pracy usuń zanieczyszczenia mechaniczne. Rękawice można prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Nie stosować wybielaczy ani rozpuszczalników organicznych.

Przechowuj w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Regularnie kontroluj stan powłoki nitylowej — uszkodzona lub przetarta warstwa zmniejsza skuteczność ochrony.