

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-ochronne-geko-r9-zolte-g73552-p-19806.html>

## Rękawice ochronne GEKO r.9 żółte G73552

Cena brutto	<b>27,76 zł</b>
Cena netto	<b>22,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73552</b>
Kod producenta	<b>G73552</b>
Kod EAN	<b>5901477122415</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Rękawice ochronne GEKO G73552 rozmiar 9

Rękawice robocze z dzianiny bawełnianej powlekanej nitrilem, przeznaczone do prac wymagających ochrony dłoni przy zachowaniu dobrej czucia dotykowego. Połączenie elastycznej podstawy z warstwą nitylową zapewnia ochronę mechaniczną i wygodę użytkowania.

Rozmiar 9
Powłoka Nitryl
Podstawa Dzianina bawełniana
Wykończenie Ściągacz

### Charakterystyka techniczna

#### Powłoka nitylowa

Nitryl to syntetyczny kauczuk odporny na ścieranie, przebicie i kontakt z olejami. Warstwa nitylowa naniesiona na dłoń i palce chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zachowując przy tym elastyczność materiału.

#### Podstawa z dzianiny bawełnianej

Dzianina bawełniana zapewnia przewodność i komfort podczas długotrwałej pracy. Materiał dopasowuje się do kształtu dłoni, nie ograniczając ruchomości palców, co jest istotne przy precyzyjnych czynnościach.

### Odporność na przecieranie

Wzmocnienie nitrylowe w najbardziej narażonych miejscach zwiększa trwałość rękawic. Materiał zachowuje właściwości ochronne nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach mechanicznych.

### Ściągacz na nadgarstku

Elastyczny ściągacz stabilizuje rękawicę na dłoni i zapobiega zsuwaniu się podczas pracy. Dodatkowo ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73552
Rozmiar	9
Materiał podstawy	Dzianina bawełniana
Materiał powłoki	Nitryl
Kolorystyka	Biało-żółta
Wykończenie	Ściągacz
Typ ochrony	Mechaniczna

## Zastosowanie

- Prace montażowe i demontażowe elementów mechanicznych
- Prace budowlane niewymagające kontaktu z ostrymi krawędziami
- Prace ogrodnicze i pielęgnacja terenów zielonych
- Transport i składowanie materiałów
- Prace porządkowe w warsztatach i magazynach
- Obsługa narzędzi ręcznych
- Prace gospodarcze wymagające ochrony dłoni
- Konserwacja i serwis urządzeń

### Dobór rozmiaru

Rozmiar 9 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) wynoszącemu około 23 cm. Rękawice powinny przylegać do dłoni, ale nie uciskać. Zbyt luźne rękawice ograniczają precyzję ruchów i mogą powodować zmęczenie.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan rękawic, zwracając uwagę na ciągłość powłoki nitylowej i brak uszkodzeń mechanicznych. Rękawice należy dobierać do rodzaju wykonywanej pracy – nie są przeznaczone do ochrony przed substancjami chemicznymi ani wysokimi temperaturami.

Po zakończeniu pracy rękawice można oczyścić z zanieczyszczeń wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Należy je suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Przechowywanie w suchym miejscu, bez dostępu światła słonecznego, przedłuży żywotność materiału.

Rękawice należy wymienić, gdy powłoka nitylowa ulegnie uszkodzeniu, nastąpi przetarcie dzianiny lub ściągacz straci elastyczność. Uszkodzone rękawice nie zapewniają odpowiedniej ochrony.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac mechanicznych warto rozważyć dodatkowe środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, obuwie robocze z podnoskiem oraz odzież roboczą dostosowaną do warunków pracy.