

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-ochronne-gekon-r10-granat-g73563-p-19808.html>

Rękawice ochronne GEKON r.10 granat G73563

Cena brutto	23,06 zł
Cena netto	18,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73563
Kod producenta	G73563
Kod EAN	5901477122439
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rękawice ochronne GEKON r.10 granat G73563

Rękawice robocze z dzianiny bawełnianej z powłoką nitylową na dłoni i palcach. Konstrukcja łączy przewiewność naturalnego materiału z odpornością na ścieranie i kontakt z substancjami olejowymi.

Rozmiar 10

Materiał powłoki Nityl

Podstawa Dzianina bawełniana

Model G73563

Charakterystyka techniczna

Powłoka nitylowa

Nityl zapewnia odporność na przebicie i przecięcie, chroni przed substancjami olejowymi i tłuszczowymi. Zwiększa przyczepność przy chwytaniu śliskich elementów. Powłoka naniesiona na dłoń i palce, pozostawiając grzbiet przewiewnym.

Podstawa z dzianiny bawełnianej

Bawełna odprowadza wilgoć i zapewnia komfort podczas długotrwałej pracy. Materiał naturalny redukuje ryzyko alergii

kontaktowych. Działanie dopasowuje się do kształtu dłoni.

Zakończenie ściągaczem

Elastyczny ściągacz przy nadgarstku stabilizuje rękawicę na dłoni i zapobiega zsuwaniu się podczas pracy. Ogranicza dostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza.

Odporność na ścieranie

Wzmocnienie nitrylowe w obszarach najbardziej narażonych na kontakt z ostrymi krawędziami i szorstkimi powierzchniami wydłuża żywotność rękawic przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	G73563
Rozmiar	10
Materiał podstawy	Działanie bawełniana
Materiał powłoki	Nitryl
Zakończenie	Ściągacz elastyczny
Kolorystyka	Biało-niebieska
Strefa powlekana	Dłoń i palce

Zastosowanie

- Prace montażowe i mechaniczne przy kontakcie z olejem i smarem
- Obsługa narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Prace budowlane wymagające chwytu elementów
- Prace ogrodowe i zagospodarowanie terenu
- Prace magazynowe i logistyczne
- Konserwacja i naprawy sprzętu
- Prace porządkowe w gospodarstwach domowych
- Obsługa materiałów budowlanych i wykończeniowych

Dobór rozmiaru

Jak sprawdzić rozmiar 10

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni 254-279 mm mierzonemu w najszerszym miejscu (u podstawy palców, bez kciuka). Aby zmierzyć obwód, użyj miękkiej miarki krawieckiej. Rękawice powinny dopasowywać się do dłoni bez ograniczania ruchomości

palców. Zbyt luźne rękawice zmniejszają precyzję chwytania, zbyt ciasne ograniczają krążenie i powodują szybsze zmęczenie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź rękawice pod kątem uszkodzeń mechanicznych powłoki nitylowej. Podczas pracy unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą przeciąć materiał. Rękawice można prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, suszyć w temperaturze pokojowej z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Nie używaj rękawic do pracy z chemikaliami agresywnymi (kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne) – nityl ma ograniczoną odporność chemiczną. Po kontakcie z substancjami olejowymi wypierz rękawice przed kolejnym użyciem. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczone przed promieniowaniem UV, które może degradować powłokę.

Wymiana rękawic

Wymieniaj rękawice, gdy powłoka nitylowa zaczyna się łuszczyć, pękać lub traci elastyczność. Uszkodzenia w obszarze palców i dłoni eliminują ochronną funkcję powłoki. Regularna kontrola stanu technicznego zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy.