

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-ochronne-gekon-r10-granat-g73563-p-19808.html>

## Rękawice ochronne GEKON r.10 granat G73563

Cena brutto	<b>23,06 zł</b>
Cena netto	<b>18,75 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G73563</b>
Kod producenta	<b>G73563</b>
Kod EAN	<b>5901477122439</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Rękawice ochronne GEKON r.10 granat G73563

Rękawice robocze z dzianiny bawełnianej z powłoką nitylową na dłoni i palcach. Konstrukcja łączy przewiewność naturalnego materiału z odpornością na ścieranie i kontakt z substancjami oleistymi.

Rozmiar 10

Materiał powłoki Nityl

Podstawa Dzianina bawełniana

Model G73563

### Charakterystyka techniczna

#### Powłoka nitylowa

Nityl zapewnia odporność na przebicie i przecięcie, chroni przed substancjami oleistymi i tłuszczowymi. Zwiększa przyczepność przy chwytaniu śliskich elementów. Powłoka naniesiona na dłoń i palce, pozostawiając grzbiet przewiewnym.

#### Podstawa z dzianiny bawełnianej

Bawełna odprowadza wilgoć i zapewnia komfort podczas długotrwałej pracy. Materiał naturalny redukuje ryzyko alergii

kontaktowych. Działanie dopasowuje się do kształtu dłoni.

### Zakończenie ściągaczem

Elastyczny ściągacz przy nadgarstku stabilizuje rękawicę na dłoni i zapobiega zsuwaniu się podczas pracy. Ogranicza dostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza.

### Odporność na ścieranie

Wzmocnienie nitrylowe w obszarach najbardziej narażonych na kontakt z ostrymi krawędziami i szorstkimi powierzchniami wydłuża żywotność rękawic przy intensywnym użytkowaniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73563
Rozmiar	10
Materiał podstawy	Działanie bawełniana
Materiał powłoki	Nitryl
Zakończenie	Ściągacz elastyczny
Kolorystyka	Biało-niebieska
Strefa powlekana	Dłoń i palce

## Zastosowanie

- Prace montażowe i mechaniczne przy kontakcie z olejem i smarem
- Obsługa narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
- Prace budowlane wymagające chwytu elementów
- Prace ogrodowe i zagospodarowanie terenu
- Prace magazynowe i logistyczne
- Konserwacja i naprawy sprzętu
- Prace porządkowe w gospodarstwach domowych
- Obsługa materiałów budowlanych i wykończeniowych

## Dobór rozmiaru

### Jak sprawdzić rozmiar 10

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni 254-279 mm mierzonemu w najszerszym miejscu (u podstawy palców, bez kciuka). Aby zmierzyć obwód, użyj miękkiej miarki krawieckiej. Rękawice powinny dopasowywać się do dłoni bez ograniczania ruchomości

---

palców. Zbyt luźne rękawice zmniejszają precyzję chwytania, zbyt ciasne ograniczają krążenie i powodują szybsze zmęczenie.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem sprawdź rękawice pod kątem uszkodzeń mechanicznych powłoki nitylowej. Podczas pracy unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą przeciąć materiał. Rękawice można prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu, suszyć w temperaturze pokojowej z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Nie używaj rękawic do pracy z chemikaliami agresywnymi (kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne) – nityl ma ograniczoną odporność chemiczną. Po kontakcie z substancjami oleistymi wypierz rękawice przed kolejnym użyciem. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczone przed promieniowaniem UV, które może degradować powłokę.

### **Wymiana rękawic**

Wymieniaj rękawice, gdy powłoka nitylowa zaczyna się łuszczyć, pękać lub traci elastyczność. Uszkodzenia w obszarze palców i dłoni eliminują ochronną funkcję powłoki. Regularna kontrola stanu technicznego zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy.