

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-ochronne-gekon-r11-granat-g73564-p-19809.html>

Rękawice ochronne GEKON r.11 granat G73564

Cena brutto	23,06 zł
Cena netto	18,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73564
Kod producenta	G73564
Kod EAN	5901477122446
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rękawice ochronne GEKON r.11 granat G73564

Rękawice robocze z dzianiny bawełnianej z powłoką nitrylową, przeznaczone do prac wymagających precyzji i ochrony przed ścieraniem. Konstrukcja łączy wygodę naturalnego materiału z odpornością syntetycznego pokrycia.

Rozmiar **11**

Materiał powłoki **Nitryl**

Materiał wewnętrzny **Dzianina bawełniana**

Kolor **Biało-niebieski**

Charakterystyka

Powłoka nitrylowa

Syntetyczna guma zapewnia odporność na oleje, smary i związki chemiczne. Zwiększa przyczepność przy chwytaniu przedmiotów oraz chroni przed ścieraniem w trudnych warunkach pracy.

Dzianina bawełniana

Wewnętrzna warstwa z naturalnego włókna zapewnia przewiewność i komfort podczas długotrwałego użytkowania. Materiał absorbuje wilgoć, redukując pocenie się dłoni.

Ściągacz na nadgarstku

Elastyczna mankieta stabilizuje rękawicę na dłoni, zapobiega zsuwaniu się podczas pracy i ogranicza dostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza.

Odporność na przecieranie

Wzmocniona konstrukcja wydłuża żywotność rękawic przy intensywnym użytkowaniu, szczególnie w kontakcie z szorstkimi powierzchniami i narzędziami.

Specyfikacja techniczna

Model	G73564
Seria	GEKON
Rozmiar	11 (XXL)
Materiał wewnętrzny	Dzianina bawełniana
Powłoka	Nitryl
Zakończenie	Ściągacz
Kolorystyka	Biało-niebieski
Typ	Rękawice robocze powlekane

Dobór rozmiaru

Rozmiar 11 odpowiada obwodowi dłoni 279-305 mm mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka). Prawidłowo dobrane rękawice nie krępują ruchów, ale nie zsuwają się podczas pracy.

Zastosowanie

-
- Prace montażowe i mechaniczne wymagające precyzyjnego chwytu
 - Obsługa narzędzi ręcznych i elektronarzędzi
 - Prace budowlane i remontowe
 - Prace ogrodnicze i rolnicze
 - Magazynowanie i transport towarów
 - Prace porządkowe i konserwacyjne
 - Drobne naprawy w warsztacie lub gospodarstwie domowym

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan rękawic — brak uszkodzeń powłoki i szwów. Rękawice można prać ręcznie w temperaturze do 40°C, co pozwala na wielokrotne użycie po zanieczyszczeniu.

Przechowywanie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego, wydłuża żywotność nitrylowej powłoki. Nie należy używać rękawic z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Powłoka nitrylowa nie zapewnia ochrony przed wysokimi temperaturami ani ostrymi krawędziami. W przypadku kontaktu z agresywnymi chemikaliami należy sprawdzić zgodność materiału z konkretną substancją.

Produkty powiązane

Do prac wymagających większej ochrony mechanicznej polecane są rękawice z dodatkowym wzmocnieniem na dłoni. W przypadku prac narażonych na przecięcia warto rozważyć rękawice z włókien antyprzecięciowych.