

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-powlekane-lateksem-11komplet-12-par-srrn-11-schmith-p-32727.html>

Rękawice powlekane lateksem 11(komplet = 12 par) SRRN-11 SCHMITH

Cena brutto	39,10 zł
Cena netto	31,79 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SRRN-11
Kod producenta	SRRN-11
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice powlekane lateksem SRRN-11 SCHMITH rozmiar 11

Rękawice ochronne z bezzwowej dzianiny bawełnianej z powłoką lateksową na dłoni i palcach. Konstrukcja zapewnia odporność na przetarcie przy zachowaniu elastyczności i komfortu podczas prac montażowych, magazynowych i ogrodniczych.

Rozmiar **11**

Kategoria ochrony I (niskie ryzyko)

Norma EN 420:2003

Ilość w komplecie **12 par**

Charakterystyka techniczna

Powłoka lateksowa z dodatkową warstwą na palcach

Dłoń i palce pokryte niebieskim lateksem, palce dodatkowo wzmocnione czarną drugą warstwą. Zwiększa to trwałość w miejscach najbardziej narażonych na ścieranie – końcówki palców wytrzymują intensywne użytkowanie przy precyzyjnych pracach.

Bezzwowa konstrukcja dzianiny

Brak szwów eliminuje punkty tarcia i dyskomfort podczas długotrwałego noszenia. Dzianina bawełniana zapewnia przewiewność i

wchłanianie wilgoci, co ma znaczenie przy pracach trwających kilka godzin.

Odporność na wilgoć

Rękawice nie kurczą się w kontakcie z wodą i wilgocią, zachowują wymiary i właściwości ochronne. Można ich używać w warunkach zmiennej wilgotności bez ryzyka utraty dopasowania.

Elastyczny ściągacz

Wykończenie nadgarstka elastycznym ściągaczem zapobiega zsuwaniu się rękawicy podczas pracy i ogranicza przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza. Ściągacz nie uciska, utrzymując przepływ krwi.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SRRN-11
Rozmiar	11
Typ	Rękawice ochronne
Materiał podstawowy	Dzianina bawełniana bezszwowa (szara)
Powłoka	Lateks (niebieski) + dodatkowa warstwa na palcach (czarna)
Kategoria ochrony	I - niskie ryzyko
Norma	EN 420:2003
Kod 2142X	Odporność na przetarcie i rozdarcie
Ilość w komplecie	12 par
Ilość w opakowaniu transportowym	10 kompletów (120 par)
Kod EAN	5902004740485

Zastosowanie

- Prace montażowe – obsługa drobnych elementów, manipulowanie narzędziami
- Magazynowanie i logistyka – przenoszenie kartonów, paczek, paletowanie
- Ogrodnictwo – sadzenie, pielnie, prace z narzędziami ogrodowymi
- Prace porządkowe – sprzątanie, sortowanie, utrzymanie czystości
- Drobne prace budowlane – obsługa materiałów wykończeniowych
- Prace w warunkach wilgotnych – środowiska z okresowym kontaktem z wodą
- Obsługa maszyn – gdzie wymagana jest ochrona przed otarciami

Kategoria I - co to oznacza w praktyce

Kategoria I według rozporządzenia o środkach ochrony indywidualnej obejmuje rękawice przeznaczone do prac o minimalnym ryzyku, gdzie zagrożenia są powierzchowne i użytkownik może je samodzielnie ocenić. Rękawice tej kategorii chronią przed zawilgoceniem, zabrudzeniem i drobnymi otarciami naskórka, ale nie są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi wysokiego stopnia, chemikaliami czy wysokimi temperaturami.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdzić stan rękawic – brak uszkodzeń powłoki lateksowej i dzianiny. Dobrać rozmiar tak, aby rękawica przylegała do dłoni bez nadmiernego naciągu. Rozmiar 11 odpowiada dużym dłoniom – w razie wątpliwości zmierzyć obwód dłoni w najszerszym miejscu.

Po zakończeniu pracy usunąć widoczne zanieczyszczenia. Rękawice można prać w niskiej temperaturze, jeśli producent nie podaje innych wskazań. Suszyć z dala od źródeł ciepła – wysoka temperatura może uszkodzić lateks. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Regularnie kontrolować stan powłoki lateksowej – pęknięcia, przetarcia czy utrata elastyczności są sygnałem do wymiany. Uszkodzona powłoka traci właściwości ochronne i może prowadzić do kontaktu skóry z substancjami lub zanieczyszczeniami.

Norma EN 420:2003

Norma określa ogólne wymagania dla rękawic ochronnych: konstrukcję, komfort użytkowania, oznakowanie i informacje dostarczane przez producenta. Każde rękawice ochronne muszą spełniać wymagania tej normy niezależnie od kategorii i specyficznych właściwości ochronnych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac fizycznych warto rozważyć obuwie robocze z podnoskiem stalowym oraz odzież ochronną – fartuchy lub kombinezony. W przypadku prac z ostrymi przedmiotami lub ciężkimi materiałami należy zastosować rękawice kategorii II lub III o wyższych parametrach ochrony mechanicznej.

...