

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-monterskie-skorzane-kozia-skora-r9-geko-g73525-p-21585.html>

## Rękawice robocze monterskie skórzane Kozia skóra r.9 GEKO G73525

Cena brutto	<b>99,95 zł</b>
Cena netto	<b>81,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73525</b>
Kod producenta	<b>G73525</b>
Kod EAN	<b>5901477151019</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Rękawice robocze monterskie skórzane GEKO G73525 – kozia skóra, rozmiar 9

Rękawice monterskie wykonane z naturalnej koziej skóry, przeznaczone do prac wymagających precyzji i ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi. Certyfikowane zgodnie z normą EN 388 w klasie 1211.

Materiał Kozia skóra
Rozmiar 9
Norma EN 388 - 1211
Model G73525

### Charakterystyka rękawic monterskich GEKO

#### Kozia skóra naturalna

Materiał charakteryzuje się elastycznością i odpornością na rozciąganie. Kozia skóra jest cieńsza niż bydlęca, co zapewnia lepszą czuciowość i precyzję przy montażu drobnych elementów, zachowując przy tym wytrzymałość mechaniczną.

#### Certyfikacja EN 388 - 1211

---

Norma określa poziom ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi. Oznaczenie 1211 wskazuje podstawową ochronę we wszystkich kategoriach – odpowiednią do prac monterskich i ogólnobudowlanych bez ekstremalnych obciążeń.

### Rozmiar 9 (L)

Odpowiada obwodowi dłoni 203-229 mm mierzonym wokół szerokiej części dłoni bez kciuka. Przed zakupem należy zmierzyć obwód dłoni taśmą, aby upewnić się o prawidłowym doborze rozmiaru.

### Kolor biały

Jasny kolor skóry ułatwia identyfikację zabrudzeń i uszkodzeń podczas użytkowania. Naturalna kozia skóra w tym odcieniu zachowuje elastyczność i oddychalność materiału.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73525
Producent	GEKO
Rozmiar	9 (L)
Materiał	Kozia skóra naturalna
Kolor	Biały
Norma bezpieczeństwa	EN 388:2016 - 1211
Odporność na ścieranie	Poziom 1 (skala 0-4)
Odporność na przecięcie	Poziom 2 (skala 0-5)
Odporność na rozdzieranie	Poziom 1 (skala 0-4)
Odporność na przebicie	Poziom 1 (skala 0-4)

### Interpretacja oznaczenia EN 388 - 1211

Pierwsza cyfra (1) – ścieranie: podstawowa ochrona, wystarczająca przy kontakcie z gładkimi powierzchniami. Druga cyfra (2) – przecięcie: umiarkowana ochrona przed ostrymi krawędziami. Trzecia cyfra (1) – rozdzieranie: podstawowa wytrzymałość materiału. Czwarta cyfra (1) – przebicie: podstawowa ochrona przed ostrymi przedmiotami.

## Zastosowanie rękawic monterskich

- 
- Montaż i demontaż elementów mechanicznych w warsztatach
  - Prace budowlane z narzędziami ręcznymi

- 
- Obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych
  - Prace konserwacyjne i naprawcze
  - Transport i manipulacja materiałami budowlanymi
  - Prace ogrodnicze z narzędziami tnącymi
  - Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
  - Magazynowanie i prace logistyczne

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Kozia skóra wymaga okresu docierania – przez pierwsze godziny użytkowania materiał dostosowuje się do kształtu dłoni, zwiększając komfort.

Rękawice skórzane nie powinny być prane w pralce. Zabrudzenia usuwa się miękką szczotką lub wilgotną szmatką. Po kontakcie z wodą należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła – gwałtowne suszenie powoduje stwardnienie skóry.

Przechowywanie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wilgoć może prowadzić do pleśnienia skóry, a UV do jej kruchości. Regularnie należy kontrolować stan szwów i powierzchni roboczej – przy widocznych uszkodzeniach rękawice należy wymienić.

### Ograniczenia stosowania

Rękawice nie są przeznaczone do prac z chemikaliami agresywnymi, substancjami żrącymi ani w wysokich temperaturach powyżej 100°C. Nie zapewniają ochrony przed prądem elektrycznym. Nie stosować w kontakcie z ostrymi narzędziami tnącymi wymagającymi wyższego poziomu ochrony (klasa 3 lub wyższa).