

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-skora-10-z-rzepem-12-par-srsk-10r-schmith-p-32668.html>

Rękawice robocze skóra 10 z rzepem (12 par) SRSK-10R SCHMITH

Cena brutto	118,79 zł
Cena netto	96,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SRSK-10R
Kod producenta	SRSK-10R
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice robocze skóra 10 z rzepem (12 par) SRSK-10R SCHMITH

Rękawice robocze ze skóry bydlęcej przeznaczone do prac w suchym środowisku. Wzmocniona dwoina zapewnia odporność mechaniczną, a zapięcie na rzep umożliwia dopasowanie do nadgarstka.

Materiał Dwoina bydlęca

Rozmiar 10

Zapięcie Rzep

Opakowanie 12 par

Charakterystyka

Dwoina bydlęca

Materiał pochodzący z wewnętrznej warstwy skóry bydlęcej. Charakteryzuje się większą grubością i sztywnością niż licówka, co przekłada się na zwiększoną odporność na ścieranie i przebicia. Naturalny materiał zapewnia oddychalność podczas wielogodzinnej pracy.

Zapięcie na rzep

Regulowane zapięcie umożliwia dopasowanie rękawicy do obwodu nadgarstka, co zapobiega zsuwaniu się podczas pracy. Usztywniony mankiet chroni przedramię przed drobnymi urazami i zanieczyszczeniami.

Odporność mechaniczna

Wzmocnienia w newralgicznych punktach zwiększają żywotność rękawic przy pracach wymagających kontaktu z ostrymi krawędziami, szorstką powierzchnią czy materiałami budowlanymi. Grubość materiału ogranicza ryzyko przecięć i otarć.

Norma EN 420

Podstawowa norma dla rękawic ochronnych określająca wymagania ogólne: konstrukcję, komfort noszenia, bezpieczeństwo materiałów oraz oznakowanie. Potwierdzenie zgodności z normą gwarantuje spełnienie minimalnych standardów jakościowych.

Specyfikacja techniczna

Model	SRSK-10R
Producent	SCHMITH
Materiał	Dwoina bydlęca, naturalne materiały
Rozmiar	10
Typ zapięcia	Rzep
Norma	EN 420
Środowisko pracy	Suche
Ilość w opakowaniu	12 par

Zastosowanie

- Prace montażowe – składanie konstrukcji, instalacje mechaniczne
- Roboty budowlane – murowanie, tynkowanie, prace wykończeniowe
- Obsługa materiałów budowlanych – transport cegieł, płyt, elementów drewnianych
- Prace magazynowe – załadunek, rozładunek, sortowanie towarów
- Prace mechaniczne – obsługa narzędzi, drobne naprawy
- Prace ogrodnicze – przycinanie, sadzenie, prace z drewnem
- Transport i logistyka – obsługa palet, opakowań zbiorczych

Użytkowanie i konserwacja

Wybór rozmiaru

Rozmiar 10 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu w najszerszym miejscu (bez kciuka) w zakresie około 26-27 cm. Rękawica

powinna przylegać do dłoni, ale nie ograniczać ruchomości palców. Zbyt luźna rękawica zmniejsza precyzję chwytania, zbyt ciasna – ogranicza krążenie krwi.

Ograniczenia użytkowania

Rękawice przeznaczone wyłącznie do pracy w suchym środowisku. Skóra naturalna po zamoczeniu traci właściwości ochronne, staje się sztywna i może ulec deformacji. Nie stosować w kontakcie z substancjami chemicznymi, gorącymi powierzchniami ani przy pracach wymagających izolacji elektrycznej.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Wilgoć i wysoka temperatura przyspieszają degradację skóry. Po każdym użyciu warto wysuszyć rękawice w temperaturze pokojowej – nie stosować grzejników ani suszarek.
