

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rekawice-robocze-skora-11-z-rzepem-12-par-srsk-11r-schmith-p-32669.html>

Rękawice robocze skóra 11 z rzepem (12 par) SRSK-11R SCHMITH

Cena brutto	118,79 zł
Cena netto	96,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SRSK-11R
Kod producenta	SRSK-11R
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rękawice robocze skóra 11 z rzepem (12 par) SRSK-11R SCHMITH

Rękawice ochronne z dwoiny bydlęcej z usztywnionym mankietem i zapięciem na rzep, przeznaczone do prac w suchym środowisku. Zestaw zawiera 12 par w rozmiarze 11.

Materiał Dwoina bydlęca

Rozmiar 11

Norma EN 420

Ilość w opakowaniu 12 par

Charakterystyka

Dwoina bydlęca

Wykonane z dwoiny — warstwy skóry naturalnej oddzielonej od lica. Materiał charakteryzuje się grubszą strukturą niż licówka, co zapewnia większą odporność mechaniczną na przetarcia i rozdarcia przy zachowaniu elastyczności. Jasny kolor dwoiny ułatwia kontrolę czystości podczas pracy.

Usztywniony mankiet

Wydłużony mankiet chroni nadgarstek i dolną część przedramienia przed urazami mechanicznymi oraz zabezpiecza przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy. Usztywnienie zapobiega złamaniu się materiału w miejscu zgięcia.

Zapięcie na rzep

System zapięcia umożliwia regulację obwodu nadgarstka, co pozwala na dopasowanie rękawicy do indywidualnych wymiarów dłoni. Rzep zapobiega zsuwaniu się rękawicy podczas pracy i ogranicza dostawanie się pyłu oraz drobnych cząstek.

Norma EN 420

Spełnienie normy EN 420 oznacza zgodność z podstawowymi wymaganiami dla rękawic ochronnych: odpowiednie rozmiary, bezpieczny skład materiałów, ergonomiczna konstrukcja oraz czytelne oznakowanie. Norma określa minimalne standardy użyteczności i bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Model	SRSK-11R
Materiał zewnętrzny	Dwoina bydlęca
Rozmiar	11
Typ zapięcia	Rzep regulowany
Typ mankietu	Usztywniony, wydłużony
Norma bezpieczeństwa	EN 420
Środowisko pracy	Suche
Ilość w opakowaniu	12 par

Zastosowanie

- Prace montażowe — obsługa narzędzi ręcznych, montaż konstrukcji
- Roboty budowlane — przenoszenie materiałów, prace wykończeniowe
- Prace mechaniczne — obsługa elementów metalowych, spawalnictwo (prace pomocnicze)
- Transport i magazynowanie — załadunek, rozładunek towarów
- Prace ogrodnicze — obsługa sprzętu mechanicznego, przycinanie
- Stolarstwo i obróbka drewna — manipulacja materiałem surowym
- Prace remontowe — rozbiórkowe i wykończeniowe

Ograniczenia użytkowania

Rękawice przeznaczone wyłącznie do pracy w suchym środowisku. Kontakt z wodą, olejami lub rozpuszczalnikami organicznymi pogarsza właściwości ochronne skóry naturalnej. Nie stosować w pracach wymagających ochrony przed substancjami chemicznymi,

wysoką temperaturą powyżej 100°C ani w warunkach narażenia na cięcia ostrymi narzędziami.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan rękawic — brak uszkodzeń szwów, dziur lub pęknięć skóry. Rozmiar 11 odpowiada obwodowi dłoni mierzonemu wokół czterech palców (bez kciuka) w przedziale 267-280 mm. W przypadku wątpliwości zaleca się przymierzenie.

Podczas użytkowania należy regularnie kontrolować stan materiału, szczególnie w miejscach najbardziej narażonych na ścieranie (palce, dłonie). Rękawice zanieczyszczone substancjami drażniącymi lub żrącymi należy niezwłocznie wymienić.

Przechowywanie w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Skóra naturalna może z czasem twardnieć — w takim przypadku można zastosować środki pielęgnacyjne do skóry (bez silikonu). Nie prać w pralce. Lekkie zabrudzenia usuwać szczotką lub suchą szmatką.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac budowlanych i montażowych warto rozważyć okulary ochronne, hełmy przemysłowe oraz obuwie robocze z podnoskiem stalowym. W przypadku prac w wilgotnym środowisku zalecane są rękawice z powłoką lateksową lub nitylową.