

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-1-2-blue-line-geko-g73035-p-19724.html>

Reparator do węża 1 2 BLUE LINE GEKO G73035

Cena brutto	1,89 zł
Cena netto	1,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73035
Kod producenta	G73035
Kod EAN	5901477118180
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Reparator do węża 1/2" BLUE LINE GEKO G73035

Łącznik naprawczy przeznaczony do szybkiego usuwania uszkodzeń w węzłach ogrodowych o średnicy wewnętrznej 1/2 cala. Umożliwia trwałe połączenie dwóch odcinków węża bez konieczności wymiany całego przewodu.

Średnica węża 1/2" (12,7 mm)

Seria BLUE LINE

Kod produktu G73035

Zastosowanie Naprawa węży

Charakterystyka

Kompatybilność wymiarowa

Średnica 1/2 cala odpowiada wewnętrznej średnicy węża wynoszącej 12,7 mm. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę posiadanego węża - wymiar ten zwykle znajduje się na jego oplocie. Reparatorem współpracuje wyłącznie z węzłami o tej samej średnicy nominalnej.

Funkcja naprawcza

Służy do łączenia dwóch odciętych końców węża po usunięciu uszkodzonego fragmentu. Pozwala przywrócić pełną funkcjonalność przewodu bez konieczności zakupu nowego. Szczególnie przydatny przy mechanicznych uszkodzeniach – przecięciach, pęknięciach czy rozdarciach.

Konstrukcja z tworzywa

Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie wody, promieniowanie UV oraz typowe warunki atmosferyczne. Materiał zapewnia odpowiednią sztywność przy jednoczesnej elastyczności potrzebnej do założenia na wąż.

Trwałość połączenia

Zapewnia szczelne i stabilne połączenie mechaniczne. Po prawidłowym założeniu – nasunięciu węża na oba końce reparatora i zabezpieczeniu obejmami zaciskowymi – połączenie wytrzymałe standardowe ciśnienie robocze w instalacjach ogrodowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G73035
Seria produktu	BLUE LINE
Średnica nominalna	1/2" (12,7 mm)
Typ elementu	Łącznik/reparator
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Naprawa przeciętych lub rozerwanych węży ogrodowych
- Łączenie dwóch odcinków węża tej samej średnicy
- Przedłużanie istniejących przewodów wodnych
- Instalacje podlewania w ogrodach przydomowych
- Systemy nawadniania na działkach
- Połączenia tymczasowe podczas prac sezonowych

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Odetnij uszkodzony fragment węża. Nasuń końce węża na oba wyloty reparatora na głębokość minimum 3-4 cm. Zabezpiecz każde

połączenie obejmą zaciskową (sprzedawaną osobno) lub drutem wiązałkowym. Upewnij się, że wąż jest naciągnięty równomiernie na całej długości tulei łącznika.

Sprawdzenie szczelności

Po zamontowaniu przeprowadź test ciśnieniowy – włącz dopływ wody i sprawdź, czy w miejscu połączenia nie występują wycieki. W przypadku nieszczelności dokręć obejmę lub sprawdź, czy wąż został prawidłowo nasunięty na reparator.

Przechowywanie sezonowe

Na okres zimowy zaleca się odłączenie węża od źródła wody, opróżnienie z resztek cieczy i przechowywanie w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Tworzywo sztuczne może tracić elastyczność w niskich temperaturach, co zwiększa ryzyko pęknięć.

Produkty uzupełniające

Do prawidłowego montażu reparatora potrzebne są obejmę zaciskowe w średnicy 1/2". Zaleca się stosowanie obejm metalowych z wkrętem motylkowym lub obejm ślimakowych, które zapewniają regulowaną siłę docisku i możliwość demontażu bez uszkodzenia węża.