

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-12-luzem-89229-flo-p-295.html>

Reparator do węża 1/2'' - luzem 89229 FLO

Cena brutto	1,36 zł
Cena netto	1,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89229
Kod producenta	89229
Kod EAN	5906083892295
Producent	Flo
Średnica węża [cal]	1/2
Materiał	ABS
Jednostka	SZT

Opis produktu

Reparator do węża 1/2" FLO 89229

Łącznik naprawczy do szybkiej naprawy uszkodzonych wężów ogrodowych o średnicy 1/2 cala. Umożliwia przywrócenie szczelności węża bez konieczności wymiany całego odcinka.

Średnica węża 1/2 cala (13 mm)

Producent FLO

Model 89229

Typ Luzem

Charakterystyka reparatora węża ogrodowego

Montaż bez narzędzi specjalistycznych

Reparator można zainstalować ręcznie, wystarczy przeciąć uszkodzony fragment węża i zamocować łącznik. Proces naprawy trwa kilka minut i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.

Kompatybilność z węzami 1/2"

Średnica 1/2 cala (około 13 mm) to najpopularniejszy standard węży ogrodowych. Reparatorem pasuje do większości węży dostępnych na rynku, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem naprawczym.

Szczelne połączenie

Konstrukcja reparatora zapewnia stabilne mocowanie i eliminuje wycieki wody w miejscu naprawy. Pozwala to na przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu nawadniania.

Materiał konstrukcyjny

Wykonanie z wytrzymałych tworzyw sztucznych zapewnia odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz typowe uszkodzenia mechaniczne podczas użytkowania w ogrodzie.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Reparator do węża 1/2" - luzem
Producent	FLO
Model	89229
Średnica węża	1/2 cala (13 mm)
Typ opakowania	Luzem

Zastosowanie reparatora węża 1/2"

- Naprawa przebić i przecięć w węzach ogrodowych
- Usuwanie uszkodzonych fragmentów węża z pęknięciami
- Łączenie dwóch odcinków węża w dłuższy ciąg
- Skracanie zbyt długich węży z zachowaniem funkcjonalności obu części
- Tworzenie rozgałęzień w systemach nawadniania
- Naprawy awaryjne w trakcie sezonu wegetacyjnego
- Zastosowanie w ogrodach przydomowych, na działkach i w uprawach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż reparatora

Przed montażem należy przeciąć wąż prostopadle w miejscu uszkodzenia, usuwając wadliwy fragment. Następnie oba końce węża należy naciągnąć na elementy reparatora do momentu pełnego osadzenia. Zaleca się sprawdzenie szczelności połączenia przed uruchomieniem pełnego ciśnienia wody.

Sprawdzanie kompatybilności

Reparator przeznaczony jest do węża o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (13 mm). Przed zakupem warto zmierzyć średnicę węża lub sprawdzić oznaczenie na jego oplocie. Montaż na wężach o innej średnicy może skutkować nieszczelnością lub niemożnością prawidłowego zamocowania.

Przechowywanie po sezonie

Po zakończeniu sezonu nawadniania zaleca się spuszczenie wody z węża i przechowywanie całego systemu w miejscu chronionym przed mrozem. Reparatory wykonane z tworzyw sztucznych mogą ulec uszkodzeniu przy wielokrotnym zamarzaniu wody w ich wnętrzu.