

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-3-4-blister-blue-line-geko-g73038-p-19727.html>

Reparator do węża 3 4" blister BLUE LINE GEKO G73038

Cena brutto	2,39 zł
Cena netto	1,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73038
Kod producenta	G73038
Kod EAN	5901477129971
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Reparator do węża 3/4" BLUE LINE GEKO G73038

Element łączący przeznaczony do naprawy uszkodzonych węży ogrodowych oraz łączenia dwóch odcinków węża o tej samej średnicy. Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wody i warunki atmosferyczne.

Średnica nominalna 3/4" (19 mm)

Seria BLUE LINE

Model G73038

Opakowanie Blister

Charakterystyka

Średnica 3/4"

Kompatybilny z najpopularniejszymi węzami ogrodowymi o średnicy wewnętrznej 19 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę węża - zazwyczaj jest ona podana na opakowaniu lub wydrukowana na samym węźu.

Funkcja naprawcza

Umożliwia przywrócenie funkcjonalności uszkodzonego węża poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu i połączenie dwóch końców. Eliminuje konieczność wymiany całego węża w przypadku lokalnych uszkodzeń mechanicznych.

Konstrukcja z tworzywa

Wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na UV i niskie temperatury. Materiał zapewnia szczelność połączenia oraz odporność na korozję, w przeciwieństwie do metalowych odpowiedników.

Uniwersalne zastosowanie

Może służyć zarówno jako element naprawczy, jak i jako łącznik do przedłużania węży. Pozwala na połączenie dwóch odcinków węża o tej samej średnicy w jedną dłuższą linię.

Specyfikacja techniczna

Model	G73038
Seria	BLUE LINE
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ opakowania	Blister
Przeznaczenie	Wężę ogrodowe 3/4"

Zastosowanie

- Naprawa przeciętych lub pękniętych węży ogrodowych
- Łączenie dwóch odcinków węża w dłuższą linię
- Tworzenie rozgałęzień w systemach nawadniania
- Wymiana uszkodzonych fragmentów węża bez konieczności zakupu nowego
- Przywracanie funkcjonalności węży z uszkodzeniami mechanicznymi
- Połączenia tymczasowe podczas prac sezonowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż reparatora

Wytnij uszkodzony fragment węża czystym, prostym cięciem. Namoczyc końce węża w ciepłej wodzie przez kilka minut - ułatwi to nasunięcie. Nasuń oba końce węża na reparator do oporu, upewniając się, że wąż wchodzi na minimum 3-4 cm na każdy koniec łącznika. Dla pewniejszego połączenia można dodatkowo zabezpieczyć opaski zaciskowe.

Sprawdzanie kompatybilności

Średnica 3/4" odnosi się do średnicy wewnętrznej węża. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę węża lub sprawdzić oznaczenie na jego opakowaniu. Wąż powinien naciągać się na reparator z pewnym oporem – zbyt luźne połączenie może prowadzić do nieszczelności.

Przechowywanie

Po sezonie należy odłączyć reparator od źródła wody i opróżnić wąż. Przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Tworzywo sztuczne jest odporne na UV, ale długotrwałe działanie słońca może wpłynąć na jego elastyczność.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: opaski zaciskowe metalowe 16-27 mm (dodatkowe zabezpieczenie połączenia), złączki szybkozłączne 3/4", końcówki do węży ogrodowych, adaptery do kranów.