

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-34-luzem-89231-flo-p-344.html>

Reparator do węża 3/4" - luzem 89231 FLO

Cena brutto	1,49 zł
Cena netto	1,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89231
Kod producenta	89231
Kod EAN	5906083892318
Producent	Flo
Średnica węża [cal]	3/4
Materiał	ABS
Jednostka	SZT

Opis produktu

Reparator do węża 3/4" FLO 89231 - złączka naprawcza do węży ogrodowych

Złączka naprawcza umożliwiająca naprawę uszkodzonych węży ogrodowych oraz łączenie odcinków węży o średnicy 3/4 cala. Rozwiązanie eliminujące konieczność wymiany całego węża w przypadku lokalnego uszkodzenia.

Średnica 3/4"

Model 89231

Producent FLO

Montaż Beznarzędziowy

Charakterystyka reparatora do węża ogrodowego

Kompatybilność ze standardowymi wężami

Średnica 3/4 cala (19 mm) to najpopularniejszy standard węży ogrodowych stosowanych w gospodarstwach domowych. Repurator pasuje do większości węży dostępnych na rynku o tej średnicy wewnętrznej.

Montaż bez użycia narzędzi

Konstrukcja umożliwia założenie reparatora poprzez wcięcie końców węża na odpowiednią głębokość. Proces naprawy zajmuje kilkadziesiąt sekund i nie wymaga dodatkowego wyposażenia.

Szczelność połączenia

Mechanizm mocowania zapewnia szczelne połączenie przy typowych ciśnieniach roboczych w instalacjach ogrodowych. Konstrukcja zabezpiecza przed wyslizgiem węża podczas pracy pod ciśnieniem wody.

Zastosowanie w naprawach i modyfikacjach

Reparator służy zarówno do naprawy uszkodzonych odcinków węża, jak i do łączenia dwóch osobnych węży w celu uzyskania większej długości systemu nawadniania.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89231
Średnica węża	3/4" (19 mm)
Typ produktu	Reparator / złączka naprawcza
Sposób montażu	Beznarzędziowy
Opakowanie	Luzem

Zastosowanie reparatora do węża 3/4"

- Naprawa węży z pęknięciami spowodowanymi działaniem mrozu
- Usuwanie uszkodzonych odcinków węża po przejechaniu lub przecięciu
- Łączenie dwóch węży w celu wydłużenia systemu nawadniania
- Tworzenie rozgałęzień w instalacjach ogrodowych
- Naprawa węży uszkodzonych przez zwierzęta lub ostrze kosiarki
- Wykorzystanie pozostałych sprawnych odcinków węża po uszkodzeniu
- Montaż tymczasowych przedłużeń na czas prac sezonowych

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie węża do montażu

Przed założeniem reparatora należy równo odciąć uszkodzony fragment węża. Końce węża powinny być czyste i pozbawione zabrudzeń. Wąż wprowadza się na obie strony reparatora do momentu pełnego osadzenia na złączce. Zaleca się sprawdzenie szczelności przed rozpoczęciem regularnego użytkowania.

Kompatybilność z różnymi typami węży

Reparator współpracuje z wężami o średnicy wewnętrznej 3/4 cala, niezależnie od materiału wykonania węża (PVC, guma, wielowarstwowe). Przed zakupem warto zweryfikować średnicę posiadanego węża - informacja zazwyczaj znajduje się na opakowaniu lub powierzchni węża.

Reparator FLO 89231 stanowi ekonomiczne rozwiązanie w sytuacjach, gdy uszkodzenie węża dotyczy niewielkiego odcinka. Koszt reparatora jest wielokrotnie niższy niż zakup nowego węża o długości kilkunastu metrów, co czyni naprawę opłacalną opcją.