

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-do-weza-mosiadz-3/4-89075-flo-p-7111.html>

REPARATOR DO WĘŻA MOSIĄDZ 3/4" 89075 FLO

Cena brutto	15,89 zł
Cena netto	12,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89075
Kod producenta	89075
Kod EAN	5906083890758
Producent	Flo
Materiał	mosiądz
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	3/4

Opis produktu

Reparator do węża mosiężny 3/4" FLO 89075

Łącznik naprawczy do węża ogrodowych wykonany z mosiądzu, przeznaczony do szybkiego przywrócenia sprawności uszkodzonych wężów o średnicy 3/4 cala. Rozwiązanie umożliwiające eliminację przeciętych lub uszkodzonych fragmentów węża bez konieczności wymiany całego przewodu.

Średnica 3/4" (19 mm)

Materiał Mosiądz

Typ Łącznik naprawczy

Montaż Beznarzędziowy

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz zapewnia odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz stabilność wymiarową przy zmiennych temperaturach. Materiał charakteryzuje się odpornością na działanie wilgoci i promieniowania UV, co wydłuża okres eksploatacji w warunkach zewnętrznych.

Średnica 3/4 cala

Standardowy rozmiar stosowany w większości węży ogrodowych o średnicy wewnętrznej 19 mm. Przed zakupem należy sprawdzić wymiar węża - mierzy się średnicę wewnętrzną przewodu lub sprawdza oznaczenie na wężu.

Montaż mechaniczny

System mocowania wykorzystuje zaciskanie obejm lub gwintowanych pierścieni dociskowych, które zapewniają szczelne połączenie bez użycia klejów czy uszczelniaczy. Montaż polega na nasunięciu końców węża na wypustki reparatora i dokręceniu pierścieni dociskowych.

Szczelność połączenia

Rowkowana powierzchnia wypustek zwiększa przyczepność węża, minimalizując ryzyko zsunięcia się przy ciśnieniu roboczym. Konstrukcja eliminuje przecieki w miejscu naprawy przy prawidłowym zamontowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89075
Typ produktu	Reparator węża ogrodowego
Średnica nominalna	3/4" (19 mm)
Materiał wykonania	Mosiądz
Metoda montażu	Mechaniczna - zaciskowa
Zastosowanie	Węże ogrodowe 3/4"
Odporność na korozję	Tak

Zastosowanie reparatora węża

- Naprawa przeciętych węży ogrodowych podczas prac porządkowych
- Usunięcie uszkodzonych fragmentów węża z pęknięciami lub dziurami
- Łączenie dwóch krótszych odcinków węża w jedną całość
- Wydłużanie istniejącego węża poprzez dołączenie dodatkowego segmentu
- Wymiana zniszczonego końcowego odcinka węża bez wymiany całości
- Naprawa węży w systemach nawadniania ogrodów i trawników
- Przywracanie funkcjonalności węży w warsztatach i myjniach
- Łączenie węży różnych producentów o zgodnej średnicy

Instrukcja montażu i użytkowania

Przygotowanie do montażu

Przed przystąpieniem do naprawy należy usunąć uszkodzony fragment węża, wykonując równe, prostopadłe przecięcie ostrym nożem. Końce węża powinny być czyste, bez zadziorów i odkształceń. W przypadku stwardniałego węża zaleca się zmiękczenie końcówek poprzez zanurzenie w ciepłej wodzie na kilka minut.

Proces montażu reparatora

Poluzować pierścienie dociskowe na reparatorze. Nasunąć oba końce węża na wypustki łącznika – wąż powinien wejść na całą długość rowkowanej części. Przesunąć pierścienie dociskowe na wąż i dokręcić je ręcznie, a następnie dokładnie dociągnąć, zapewniając równomierne rozłożenie siły docisku. Po montażu sprawdzić szczelność połączenia przy ciśnieniu roboczym.

Konserwacja i trwałość

Mosiężne elementy nie wymagają specjalnej konserwacji. Zaleca się okresową kontrolę dokręcenia pierścieni dociskowych, szczególnie po pierwszych użyciach, gdy materiał węża może się lekko osadzić. Na zimę należy opróżnić wąż z wody, aby uniknąć pęknięć spowodowanych zamarzaniem.

Kompatybilność z innymi elementami

Reparator współpracuje z standardowymi węzami ogrodowymi 3/4" wszystkich producentów. Można go łączyć z innymi złączkami mosiężnymi lub plastikowymi o tym samym rozmiarze gwintowym. Przy budowie dłuższych systemów nawadniania warto stosować elementy tego samego materiału dla zachowania spójności estetycznej i parametrów technicznych.