

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-mosiezny-do-weza-34-89105-flo-p-5206.html>

Reparator mosiężny do węża 3/4" 89105 FLO

Cena brutto	16,90 zł
Cena netto	13,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89105
Kod producenta	89105
Kod EAN	5906083891052
Producent	Flo
Materiał	mosiądz
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	3/4

Opis produktu

Reparator mosiężny do węża 3/4" FLO 89105

Element złączny wykonany z mosiądzu, przeznaczony do łączenia odcinków węży ogrodowych o średnicy 3/4 cala. Wyposażony w nakrętki mocujące z wkładkami zaciskowymi, zapewniającymi szczelne połączenie bez użycia opasek zaciskowych.

Materiał Mosiądz

Średnica 3/4" (19 mm)

Typ połączenia Nakrętka zaciskowa

Model FLO 89105

Charakterystyka reparatora węża ogrodowego

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz to stop miedzi i cynku odporny na korozję w kontakcie z wodą. Nie rdzewieją jak elementy stalowe, zachowują szczelność przez wiele sezonów. Materiał odporny na wahania temperatury i promieniowanie UV.

System nakrętek zaciskowych

Nakrętki z wewnętrznymi wkładkami zaciskowymi dociskają wąż do trzpienia reparatora. Mechanizm działa jak pierścień zaciskowy - im mocniej dokręcony, tym silniejsze połączenie. Eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych opasek.

Średnica 3/4 cala

Oznaczenie 3/4" (19 mm) to standard węży ogrodowych w Polsce i Europie. Reparatorem pasuje do większości wężów dostępnych w sklepach budowlanych i ogrodniczych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę posiadanego węża.

Montaż bez narzędzi

Nakrętki dokręca się ręcznie - wystarczy włożyć koniec węża na trzpień i dokręcić nakrętkę. W przypadku twardszych wężów można użyć klucza, ale nie jest to konieczne. Demontaż również prosty jak montaż.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89105
Materiał korpusu	Mosiądz
Średnica przyłączeniowa	3/4" (19 mm)
Typ połączenia	Nakrętka z wkładką zaciskową
Zastosowanie	Wężę ogrodowe standardowe
Kompatybilność	Wężę o średnicy wewnętrznej 3/4"

Zastosowanie reparatora węża

- Naprawa przeciętego lub pękniętego węża ogrodowego poprzez usunięcie uszkodzonego fragmentu
- Łączenie dwóch odcinków węża w celu zwiększenia długości linii podlewania
- Podłączanie dodatkowych odgałęzień do systemu nawadniania ogrodu
- Wymiana uszkodzonych plastikowych złączy na trwalsze mosiężne
- Tworzenie rozdzielonych linii podlewania z jednego źródła wody
- Łączenie wężów różnych producentów o tej samej średnicy
- Montaż tymczasowych przedłużeń węża na czas prac ogrodowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż reparatora

Odciąć uszkodzony fragment węża nożem lub nożyczkami prostopadle do osi. Koniec węża namoczyć w ciepłej wodzie przez 2-3 minuty - ułatwi to nasunięcie na trzpień. Włożyć wąż na trzpień do oporu, następnie dokręcić nakrętkę ręcznie lub kluczem. Sprawdzić szczelność puszczając wodę pod pełnym ciśnieniem.

Przechowywanie i konserwacja

Przed sezonem zimowym odkręcić nakrętki, zdjąć wąż i osuszyć reparator. Mosiądz nie wymaga konserwacji, ale można go przecierać suchą szmatką. W przypadku osadzania się kamienia wodnego moczyć w roztworze octu przez kilka godzin. Nie stosować szczotek drucianymi, które rysują powierzchnię.

Kompatybilność z węzami

Reparator pasuje do standardowych węży ogrodowych 3/4" wykonanych z PCV, gumy lub materiałów hybrydowych. Nie nadaje się do węży spiralnych wzmocnianych drutem. W przypadku węży z bardzo grubą ścianką może być potrzebne lekkie rozciągnięcie końcówki przed założeniem.

Produkty powiązane

Do kompletnego systemu podlewania warto rozważyć: złączki szybkozłączne 3/4", pistolety natryskowe z regulacją strumienia, zraszacze obrotowe oraz opaskowe zaciski awaryjne jako zabezpieczenie połączeń.