

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/reparator-mosiezny-do-weza-34-89105-flo-p-5206.html>

Reparator mosiężny do węża 3/4" 89105 FLO

Cena brutto	16,90 zł
Cena netto	13,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89105
Kod producenta	89105
Kod EAN	5906083891052
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	3/4
Materiał	mosiądz

Opis produktu

Reparator mosiężny do węża 3/4" FLO 89105

Element złączny wykonany z mosiądzu, przeznaczony do łączenia odcinków węży ogrodowych o średnicy 3/4 cala. Wyposażony w nakrętki mocujące z wkładkami zaciskowymi, zapewniającymi szczelne połączenie bez użycia opasek zaciskowych.

Materiał Mosiądz

Średnica 3/4" (19 mm)

Typ połączenia Nakrętka zaciskowa

Model FLO 89105

Charakterystyka reparatora węża ogrodowego

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz to stop miedzi i cynku odporny na korozję w kontakcie z wodą. Nie rdzewieją jak elementy stalowe, zachowują szczelność przez wiele sezonów. Materiał odporny na wahania temperatury i promieniowanie UV.

System nakrętek zaciskowych

Nakrętki z wewnętrznymi wkładkami zaciskowymi dociskają węz do trzpienia reparatora. Mechanizm działa jak pierścień zaciskowy - im mocniej dokręcony, tym silniejsze połączenie. Eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych opasek.

Średnica 3/4 cala

Oznaczenie 3/4" (19 mm) to standard węży ogrodowych w Polsce i Europie. Reparatorem pasuje do większości węży dostępnych w sklepach budowlanych i ogrodniczych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę posiadanego węża.

Montaż bez narzędzi

Nakrętki dokręca się ręcznie - wystarczy włożyć koniec węża na trzpień i dokręcić nakrętkę. W przypadku twardszych węży można użyć klucza, ale nie jest to konieczne. Demontaż również prosty jak montaż.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89105
Materiał korpusu	Mosiądz
Średnica przyłączeniowa	3/4" (19 mm)
Typ połączenia	Nakrętka z wkładką zaciskową
Zastosowanie	Węże ogrodowe standardowe
Kompatybilność	Węże o średnicy wewnętrznej 3/4"

Zastosowanie reparatora węża

- Naprawa przeciętego lub pękniętego węża ogrodowego poprzez usunięcie uszkodzonego fragmentu
- Łączenie dwóch odcinków węża w celu zwiększenia długości linii podlewania
- Podłączanie dodatkowych odgałęzień do systemu nawadniania ogrodu
- Wymiana uszkodzonych plastikowych złączek na trwalsze mosiężne
- Tworzenie rozdzielonych linii podlewania z jednego źródła wody
- Łączenie węży różnych producentów o tej samej średnicy
- Montaż tymczasowych przedłużeń węża na czas prac ogrodowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż reparatora

Odciąć uszkodzony fragment węża nożem lub nożyczkami prostopadle do osi. Koniec węża namoczyć w ciepłej wodzie przez 2-3 minuty - ułatwi to nasunięcie na trzpień. Włożyć wąż na trzpień do oporu, następnie dokręcić nakrętkę ręcznie lub kluczem. Sprawdzić szczelność puszczając wodę pod pełnym ciśnieniem.

Przechowywanie i konserwacja

Przed sezonem zimowym odkręcić nakrętki, zdjąć wąż i osuszyć reparator. Mosiądz nie wymaga konserwacji, ale można go przecierać suchą szmatką. W przypadku osadzania się kamienia wodnego moczyć w roztworze octu przez kilka godzin. Nie stosować szczotek drucianymi, które rysują powierzchnię.

Kompatybilność z węzami

Reparator pasuje do standardowych węży ogrodowych 3/4" wykonanych z PCV, gumy lub materiałów hybrydowych. Nie nadaje się do węży spiralnych wzmocnionych drutem. W przypadku węża z bardzo grubą ścianką może być potrzebne lekkie rozciągnięcie końcówki przed założeniem.

Produkty powiązane

Do kompletnego systemu podlewania warto rozważyć: złączki szybkozłączne 3/4", pistolety natryskowe z regulacją strumienia, zraszacze obrotowe oraz opaskowe zaciski awaryjne jako zabezpieczenie połączeń.