

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozdrabniacz-elektryczny-3000w-45mm-kd5211-p-63280.html>



ROZDRABNIACZ ELEKTRYCZNY 3000W 45MM KD5211

Cena brutto	315,90 zł
Cena netto	256,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5211
Kod producenta	KD5211
Kod EAN	5903957012667
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Rozdrabniacz elektryczny 3000W 45mm KD5211

Elektryczny rozdrabniacz ogrodowy KD5211 marki Kraft&Dele przeznaczony do rozdrabniania gałęzi, pędów bylin oraz odpadów z przycinania żywopłotów i krzewów. Urządzenie pracuje w oparciu o silnik elektryczny o mocy 3000 W i tnie materiał o średnicy do 45 mm, co odpowiada grubości typowej gałęzi drzew liściastych lub iglastych po cięciu pielęgnacyjnym.

Moc silnika 3000 W
Maks. średnica cięcia 45 mm
Obroty bez obciążenia 4500 min ⁻¹
Stopień ochrony IP24

Charakterystyka urządzenia

Silnik 3000 W z zabezpieczeniem przeciążeniowym

Moc 3000 W pozwala na ciągłą pracę przy rozdrabnianiu twardego drewna bez ryzyka przegrzania. Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe automatycznie wyłącza silnik w przypadku nadmiernego obciążenia, co chroni układ napędowy przed uszkodzeniem i

wydłuża żywotność urządzenia.

Podwójne noże tnące ze stali

Układ dwóch noży wykonanych ze stali narzędziowej zapewnia równomierne rozdrabnianie materiału na frakcje nadające się do bezpośredniego użycia jako ściółka lub kompost. Noże są wymienne — ich wymiana nie wymaga serwisowania całego urządzenia, co obniża koszty eksploatacji.

Stopień ochrony IP24

Oznaczenie IP24 oznacza odporność na wnikanie ciał stałych o średnicy powyżej 12,5 mm oraz ochronę przed rozbryzgiem wody z dowolnego kierunku. Urządzenie może być używane na zewnątrz w warunkach lekkiego deszczu lub wilgoci, typowych podczas prac ogrodowych.

Łopatka do podawania gałęzi i zintegrowany worek

Dołączona łopatka umożliwia bezpieczne dosuwanie materiału do komory tnącej bez kontaktu rąk z ruchomymi elementami. Zintegrowany worek zbiera rozdrobniony materiał bezpośrednio pod wylotem, eliminując konieczność ręcznego zbierania ściółki z podłoża.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5211
Napięcie znamionowe	230 V~ 50 Hz
Moc znamionowa	3000 W
Obroty bez obciążenia	4500 min ⁻¹
Maks. grubość cięcia	45 mm
Ciśnienie akustyczne	96,7 dB(A)
Moc akustyczna	106 dB(A)
Wibracje	
Ciężar netto	10,5 kg
Stopień ochrony	IP24

Uwaga dotycząca poziomu hałasu

Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego wynosi 96,7 dB(A). Zgodnie z przepisami BHP, przy pracy w takich warunkach zaleca się

stosowanie ochronników słuchu, szczególnie podczas dłuższych sesji roboczych przekraczających 30 minut. Wartość wibracji poniżej 2,5 m/s² mieści się w bezpiecznym zakresie dla typowego czasu użytkowania w ogrodzie przydomowym.

Zastosowanie

- Rozdrabnianie gałęzi po przycinaniu drzew owocowych i ozdobnych (do 45 mm średnicy)
- Przetwarzanie odpadów z cięcia żywopłotów i krzewów liściastych
- Rozdrabnianie sztywnych pędów bylin po sezonie wegetacyjnym
- Przygotowanie ściółki ogrodowej do wysypywania pod rośliny
- Produkcja materiału do kompostowania — drobna frakcja drewna przyspiesza rozkład
- Zagospodarowanie odpadów zielonych na działkach rekreacyjnych
- Redukcja objętości odpadów ogrodowych przed wywozem lub kompostowaniem

Zawartość zestawu

- Rozdrabniacz elektryczny KD5211
- Worek na rozdrobniony materiał
- Instrukcja obsługi w języku polskim