

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozdrabniacz-elektryczny-do-galezi-2550w-ciecie-do-39mm-podwojne-noze-stalowe-kd5200-kraftdele-p-61668.html>



Rozdrabniacz elektryczny do gałęzi 2550W, cięcie do 39mm, podwójne noże stalowe KD5200 KRAFT&DELE

Cena brutto	361,92 zł
Cena netto	294,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5200
Kod producenta	KD5200
Kod EAN	5903175337085
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Rozdrabniacz elektryczny do gałęzi 2550W KRAFT&DELE KD5200

Elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z silnikiem 2550W przeznaczony do mechanicznego przetwarzania gałęzi, pędów bylin i odpadów z żywopłotów. Urządzenie rozdrabnia materiał roślinny o średnicy do 39 mm, wytwarzając zrębki nadające się bezpośrednio do ściółkowania lub kompostowania.

Moc znamionowa 2550 W
Maks. grubość cięcia 39 mm
Obroty bez obciążenia 4500 obr/min
Waga 11 kg

Charakterystyka urządzenia

Podwójny układ tnący ze stali

Dwa współpracujące noże stalowe zapewniają równomierne rozdrabnianie materiału przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia

silnika. Noże są wymienne — po stępieniu można je zastąpić nowymi samodzielnie, bez konieczności serwisowania całego urządzenia.

Silnik elektryczny 2550 W

Moc 2550 W umożliwia ciągłą pracę przy rozdrabnianiu twardszych gałęzi krzewów i żywopłotów bez ryzyka przegrzania. Napęd elektryczny eliminuje konieczność stosowania paliwa i generuje niższy poziom hałasu niż urządzenia spalinowe o porównywalnej mocy.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Wbudowany układ zabezpieczający automatycznie odcina zasilanie w przypadku nadmiernego obciążenia silnika — np. przy próbie rozdrobnienia materiału przekraczającego dopuszczalną średnicę. Chroni to silnik przed uszkodzeniem i zapobiega nagłej awarii podczas pracy.

Łopatka do podawania materiału

Dołączona łopatka umożliwia dosuwanie materiału do otworu podającego bez kontaktu rąk z układem tnącym. Rozwiązanie szczególnie istotne przy pracy z krótkimi odcinkami gałęzi, które nie wchodzą samoczynnie do rozdrabniacza.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD5200
Moc znamionowa	2550 W
Obroty bez obciążenia	4500 obr/min
Maksymalna grubość cięcia	39 mm
Układ tnący	Podwójne noże stalowe, wymienne
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed przeciążeniem, łopatka do podawania
Waga	11 kg

Zastosowanie

Maksymalna średnica cięcia 39 mm odpowiada grubości typowych gałęzi krzewów ozdobnych, owocowych oraz żywopłotów — urządzenie pokrywa zakres materiału powstającego podczas standardowych prac pielęgnacyjnych w ogrodzie.

-
- Rozdrabnianie gałęzi po cięciu krzewów ozdobnych i owocowych
 - Przetwarzanie odpadów z formowania żywopłotów
 - Rozdrabnianie sztywnych pędów bylin po sezonie wegetacyjnym
 - Przygotowanie zrębków do ściółkowania rabat kwiatowych i warzywnych
 - Produkcja materiału do kompostowania — zrębki rozkładają się szybciej niż całe gałęzie
 - Zmniejszenie objętości odpadów zielonych przed ich wywozem

Praktyczne zastosowanie uzyskanych zrębków

Zrębki z liściastych gałęzi i pędów bylin nadają się bezpośrednio jako ściółka organiczna — warstwa 5–8 cm ogranicza parowanie wody z gleby i hamuje wzrost chwastów. Materiał można również dodawać do kompostownika, gdzie rozdrobnione gałęzie rozkładają się znacznie szybciej niż całe konary, skracając czas dojrzewania kompostu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić stan przewodu zasilającego oraz upewnić się, że otwór podający jest wolny od zanieczyszczeń. Podczas pracy materiał powinien być podawany stopniowo — zbyt szybkie wprowadzanie grubych gałęzi może aktywować zabezpieczenie przeciążeniowe. Po jego zadziałaniu należy odczekać kilka minut na ostygnięcie silnika przed ponownym uruchomieniem.

Noże tnące wymagają kontroli po każdym sezonie użytkowania. Tępe noże zwiększają obciążenie silnika i obniżają jakość rozdrobnienia. Wymianę noży można przeprowadzić samodzielnie — konstrukcja urządzenia przewiduje taką możliwość bez potrzeby oddawania go do serwisu. Obudowę należy czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką; urządzenie przechowywać w suchym miejscu.