

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozdrabniacz-odpadow-organicznych-yg-09552-yato-p-15571.html>

ROZDRABNIACZ ODPADÓW ORGANICZNYCH YG-09552 YATO

Cena brutto	6 998,05 zł
Cena netto	5 689,47 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YG-09552
Kod producenta	YG-09552
Kod EAN	5906083025860
Producent	YATO

Opis produktu

Rozdrabniacz odpadów organicznych YATO YG-09552 1500W

Elektryczny rozdrabniacz kuchenny do montażu pod zlewem, przeznaczony do utylizacji odpadów organicznych bezpośrednio w systemie kanalizacyjnym. Urządzenie wyposażone w silnik 1500W z prędkością obrotową 1400 obr/min oraz komorę mielącą ze stali nierdzewnej SS304 o pojemności 5,2 litra.

Moc silnika 1500W

Wydajność 480 kg/h

Poziom hałasu ≤60 dB

Pojemność komory 5,2 l

Charakterystyka techniczna rozdrabniacza odpadów

Silnik 1500W z łożyskiem samosmarującym

Moc 1500W przy 1400 obr/min zapewnia rozdrabnianie do 8 kg odpadów na minutę. Łożysko samosmarujące eliminuje konieczność konserwacji i wydłuża żywotność urządzenia. Konstrukcja silnika umożliwia ciągłą pracę bez przegrzewania się podczas intensywnego użytkowania.

Komora ze stali nierdzewnej SS304

Pojemność 5,2 litra pozwala na przetwarzanie większych ilości odpadów jednorazowo. Stal SS304 charakteryzuje się odpornością na korozję i działanie kwasów organicznych występujących w resztkach żywności. Połączenie ze wzmocnionym ABS zwiększa trwałość konstrukcji.

System ostrzy dwustronnych obrotowych

Ostrza ze stali nierdzewnej wraz z tarczą rozdrabniającą redukują odpady do cząstek poniżej 3 mm. Taki rozmiar zapewnia bezproblemowe odprowadzenie przez instalację kanalizacyjną 90 mm bez ryzyka zatkania rur. Dwustronna konstrukcja wydłuża okres użytkowania ostrzy.

Obudowa wygłuszająca do 60 dB

Specjalna konstrukcja obudowy redukuje wibracje i hałas podczas pracy. Poziom 60 dB odpowiada normalnej rozmowie, co pozwala na komfortowe użytkowanie rozdrabniacza bez zakłócania codziennych czynności w kuchni.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	YG-09552
Producent	YATO
Moc silnika	1500W
Prędkość obrotowa	1400 obr/min
Wydajność	480 kg/h (8 kg/min)
Pojemność komory	5,2 l
Materiał komory	Stal nierdzewna SS304 + ABS
Materiał ostrzy	Stal nierdzewna
Rozmiar rozdrobnionych cząstek	
Poziom hałasu	≤60 dB
Średnica urządzenia	280 mm
Wysokość	510 mm
Regulacja wysokości nóżek	do 70 mm
Średnica odpływu montażowego	90 mm
Zasilanie	230V~50Hz
Typ uruchamiania	Włącznik pneumatyczny
Zabezpieczenia	Wyłącznik przeciążeniowy, przycisk restartujący

Zastosowanie rozdrabniacza kuchennego

- Obierki z warzyw i owoców (ziemniaki, marchew, jabłka, cytrusy)
- Resztki po obróbce warzyw (końcówki, liście, łodygi)

-
- Skorupki jaj po gotowaniu lub pieczeniu
 - Ości ryb pozostałe po filetowaniu
 - Niewielkie kości drobiowe z kurczaka lub indyka
 - Resztki pokrojonych owoców i warzyw po przygotowaniu posiłków
 - Odpadki kawowe i fusy po zaparzeniu kawy
 - Małe resztki pieczywa i produktów zbożowych

Ograniczenia w rozdrabnianiu

Rozdrabniacz nie jest przeznaczony do przetwarzania dużych kości, twardych pestek, włóknistych warzyw (seler naciowy, szparagi w dużych ilościach), tłuszczów zwierzęcych w stanie stałym, tworzyw sztucznych, metalu, szkła oraz innych materiałów nieorganicznych. Przed wrzuceniem należy sprawdzić, czy odpady nie zawierają elementów metalowych lub twardych fragmentów.

Montaż i instalacja pod zlewem

Rozdrabniacz montuje się bezpośrednio w odpływie zlewozmywaka o średnicy 90 mm. System mocowania umożliwia szybką instalację bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Regulowane nóżki (zakres do 70 mm) pozwalają na dopasowanie wysokości urządzenia do warunków pod zlewem, co jest istotne przy różnych konfiguracjach szafek kuchennych.

Urządzenie można podłączyć jednocześnie do zmywarki, co umożliwia odprowadzanie resztek żywności z obu źródeł przez jeden system. Włącznik pneumatyczny instaluje się w pobliżu zlewu – najczęściej w blacie lub ścianie nad zlewem. Pneumatyczny system uruchamiania eliminuje ryzyko porażenia prądem w wilgotnym środowisku kuchennym.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Rozdrabniacz wyposażono w wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem, który automatycznie odcina zasilanie w przypadku zablokowania ostrzy lub nadmiernego obciążenia silnika. Po usunięciu przyczyny zatrzymania urządzenie można ponownie uruchomić przyciskiem restartującym znajdującym się na obudowie.

W zestawie znajduje się popychacz służący do bezpiecznego wprowadzania odpadów do komory rozdrabniającej. Nie należy wkładać rąk do otworu wlotowego podczas pracy urządzenia. Przed każdą konserwacją lub czyszczeniem konieczne jest odłączenie rozdrabniacza od zasilania.

Konserwacja rozdrabniacza

Łożysko samosmarujące nie wymaga dodatkowego smarowania. Zaleca się okresowe czyszczenie komory przez przepuszczenie kostek lodu z solą, co usuwa resztki tłuszczu i neutralizuje zapachy. Po intensywnym użytkowaniu warto przepłukać urządzenie zimną wodą przez 30 sekund. Unikać należy stosowania gorącej wody bezpośrednio po rozdrabnianiu tłustych produktów.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy rozdrabniacza zaleca się stosowanie regularnych środków do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych oraz produktów neutralizujących zapachy w rurach odpływowych. Przy instalacji warto rozważyć montaż dodatkowego korka zlewowego umożliwiającego standardowe użytkowanie zlewu bez konieczności uruchamiania rozdrabniacza.
