

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozdrabniacz-spalinowy-do-galezi-45-mm-p-59848.html>

## ROZDRABNIACZ SPALINOWY DO GAŁĘZI 45 MM

Cena brutto	<b>1 350,59 zł</b>
Cena netto	<b>1 098,04 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85580</b>
Kod producenta	<b>YT-85580</b>
Kod EAN	<b>5906083108778</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Rozdrabniacz spalinowy do gałęzi YATO YT-85580 45 mm

Spalinowy rozdrabniacz ogrodowy z silnikiem LONCIN 196 cm<sup>3</sup> przeznaczony do mechanicznego rozdrabniania gałęzi oraz materiału roślinnego. Urządzenie przetwarza drewno o średnicy do 45 mm na zrębki nadające się do kompostowania lub wykorzystania jako ściółka.

Maksymalna średnica gałęzi 45 mm

Moc silnika 3,5 kW

Pojemność silnika 196 cm<sup>3</sup>

Pojemność kosza 30 litrów

### Charakterystyka techniczna rozdrabniacza spalinowego

#### Silnik spalinowy LONCIN LC1P70FC

Czterosuwowy, górnoszaworowy silnik o pojemności 196 cm<sup>3</sup> zapewnia moc 3,5 kW przy maksymalnych obrotach 3000 obr./min. Konstrukcja górnoszaworowa oznacza lepszą wydajność spalania i mniejsze zużycie paliwa w porównaniu z silnikami dolnozaworowymi. Jednostka napędzana benzyną bezołowiową E10 z rozruchem ręcznym.

### Zdolność rozdrabniania do 45 mm

Maksymalna średnica 45 mm odnosi się do twardego drewna liściastego. Parametr ten określa, jakie gałęzie można bezpiecznie wprowadzać do lejka zasypowego. Przekroczenie tej wartości może prowadzić do zablokowania mechanizmu tnącego lub uszkodzenia przekładni.

### Kosz zbiorczy 30 litrów

Zintegrowany pojemnik na zrębki ogranicza częstotliwość opróżniania podczas pracy ciągłej. Pojemność 30 litrów wystarcza do rozdrobnienia około 10-15 kg świeżego materiału roślinnego, w zależności od wilgotności i gatunku drewna.

### Metalowa obudowa konstrukcyjna

Stalowa konstrukcja zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu i pracy w terenie. Metalowa obudowa chroni silnik i układ napędowy przed zanieczyszczeniami oraz wpływem warunków atmosferycznych podczas przechowywania.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85580
Producent	YATO
Typ silnika	Spalinowy czterosuwowy górnozaworowy LONCIN LC1P70FC
Moc silnika	3,5 kW
Pojemność silnika	196 cm <sup>3</sup>
Maksymalne obroty	3000 obr./min
System rozruchu	Ręczny
Świeca zapłonowa	F7RTC
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	1 litr
Rodzaj oleju silnikowego	SAE 15W-40
Pojemność miski olejowej	0,6 litra
Maksymalna średnica gałęzi	45 mm
Pojemność kosza na zrębki	30 litrów
Materiał obudowy	Metal
Waga	38,3 kg
Emisja hałasu	113 dB

## Zastosowanie rozdrabniacza ogrodowego

- 
- Rozdrabnianie gałęzi po przycinaniu drzew owocowych i ozdobnych w sadach i ogrodach przydomowych
  - Przetwarzanie odpadów po cięciu pielęgnacyjnym krzewów i żywopłotów
  - Produkcja zrębków do kompostowania jako materiał strukturalny
  - Wytwarzanie ściółki ogrodowej do mulczowania rabat i przyustwionych kręgów
  - Redukcja objętości odpadów zielonych przed transportem na kompostownię
  - Przetwarzanie biomasy roślinnej na działkach rekreacyjnych i terenach zieleni
  - Utylizacja szczątków roślinnych po burzach i intensywnych opadach
  - Przygotowanie materiału do biofermentacji w instalacjach przydomowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Urządzenie dostarczane bez oleju silnikowego i paliwa. Przed pierwszym uruchomieniem należy napełnić miskę olejową 0,6 litra oleju SAE 15W-40 oraz zbiornik paliwa benzyną bezołowiową E10. Kontrola poziomu oleju powinna odbywać się przed każdym uruchomieniem.

### Harmonogram wymiany oleju

Pierwsza wymiana oleju silnikowego po 5 godzinach pracy – okres docierania. Kolejne wymiany co 20-25 godzin roboczych lub raz na sezon przy użytkowaniu okazjonalnym. Wymiana oleju przy ciepłym silniku zapewnia lepsze odprowadzenie zanieczyszczeń.

### Zasady bezpieczeństwa

Emisja hałasu 113 dB wymaga stosowania ochronników słuchu. Zabrania się otwierania obudowy podczas pracy silnika. Każda wymiana lub czyszczenie ostrza wymaga wyłączenia silnika i odłączenia przewodu świecy zapłonowej. Praca bez ochrony oczu i rękawic roboczych niedozwolona.

### Kompatybilność paliwa E10

Benzyna E10 zawiera do 10% bioetanolu. Silnik LONCIN LC1P70FC przystosowany do tego paliwa. Nie należy stosować benzyny z wyższą zawartością etanolu (E15, E85) – może to uszkodzić układ paliwowy. Paliwo należy zużyć w ciągu 30 dni lub dodać stabilizator.

### Produkty uzupełniające

Do prawidłowej eksploatacji rozdrabniacza zaleca się posiadanie: oleju silnikowego SAE 15W-40 (pojemność minimum 1 litr),

---

świec zapłonowych F7RTC (zapas), ochronników słuchu z tłumieniem min. 30 dB, rękawic roboczych o zwiększonej odporności na przecięcia oraz kanistry na paliwo z atestowanym wlewem.