

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozgaleznik-2-gniazdowy-okragly-z-uziemieniem-sr-01-schmith-p-31540.html>



Rozgałęźnik 2 gniazdowy okrągły z uziemieniem SR-01 SCHMITH

Cena brutto	13,37 zł
Cena netto	10,87 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SR-01
Kod producenta	SR-01
Kod EAN	5902004757964
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Rozgałęźnik 2 gniazdowy okrągły z uziemieniem SR-01 SCHMITH

Kompaktowy rozgałęźnik elektryczny z dwoma gniazdami typu E (z uziemieniem) w obudowie okrągłej. Umożliwia podłączenie dwóch urządzeń do jednego gniazdka ściennego.

Liczba gniazd 2 z uziemieniem
Parametry elektryczne 10A / 250V
Model SR-01
Producent SCHMITH

Charakterystyka

Konstrukcja okrągła

Obudowa okrągła zapewnia kompaktowe wymiary i wygodne umieszczenie w różnych miejscach. Taka forma pozwala na oszczędność przestrzeni przy gniazdku ściennym i ogranicza ryzyko przypadkowego odłączenia.

Dwa gniazda z uziemieniem

Oba gniazda wyposażono w styk ochronny (uziemienie) zgodny z normą europejską. Umożliwia to bezpieczne podłączenie urządzeń wymagających ochrony przed porażeniem, takich jak sprzęt AGD czy elektronika.

Obciążalność 10A przy 250V

Maksymalna moc obciążenia to 2500W (10A × 250V). Parametr określa łączną moc wszystkich urządzeń podłączonych jednocześnie. Przekroczenie wartości może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia rozgałęźnika.

Zastosowanie domowe i biurowe

Rozgałęźnik przeznaczony do użytku w środowisku suchym, wewnątrz pomieszczeń. Odpowiedni do zasilania podstawowych urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym i biurze.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model / Symbol	SR-01
Typ	Rozgałęźnik 2 gniazdowy okrągły z uziemieniem
Napięcie znamionowe	250V AC
Prąd znamionowy	10A
Maksymalna moc obciążenia	2500W (łącznie dla obu gniazd)
Liczba gniazd	2 z uziemieniem (typ E)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004757964

Zastosowanie

- Podłączenie dwóch lamp lub urządzeń oświetleniowych do jednego gniazdka
- Zasilanie ładowarek do telefonów i tabletów w miejscach o ograniczonej liczbie gniazd
- Rozbudowa punktów zasilania w biurze bez konieczności montażu listew zasilających
- Podłączenie małego sprzętu AGD na blacie kuchennym (czajnik, mikser)
- Tymczasowe rozwiązanie w pomieszczeniach z niewystarczającą liczbą gniazdek
- Zasilanie urządzeń audio/wideo w strefie rozrywki

Jak obliczyć maksymalne obciążenie

Suma mocy wszystkich podłączonych urządzeń nie może przekroczyć 2500W. Przykład: podłączenie czajnika 2000W i tosterka 800W (łącznie 2800W) przekracza dopuszczalną wartość. W takim przypadku należy używać urządzeń na zmianę lub zastosować

rozgałęźnik o wyższych parametrach.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan obudowy i wtyczki. Rozgałęźnik należy podłączać wyłącznie do sprawnych gniazdek ściennych z uziemieniem. Nie wolno używać urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych ani narażać go na kontakt z wodą.

Podczas eksploatacji należy kontrolować temperaturę obudowy. Nadmierne nagrzewanie się wskazuje na przeciążenie lub zły kontakt elektryczny. W takiej sytuacji należy natychmiast odłączyć rozgałęźnik i sprawdzić sumę mocy podłączonych urządzeń.

Rozgałęźnik nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowo należy sprawdzać stan mechaniczny gniazd i stabilność wtyczki w gniazdku ściennym. Uszkodzony rozgałęźnik należy wycofać z użytku i zastąpić nowym.

Bezpieczeństwo użytkowania

Nie należy podłączać do rozgałęźnika kolejnych rozgałęźników lub przedłużaczy (kaskadowanie). Taka praktyka zwiększa ryzyko przeciążenia instalacji elektrycznej i może prowadzić do przegrzania przewodów. Rozgałęźnik przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.
