

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozpierak-do-futryn-kd10722-kraftdele-p-62221.html>

Rozpierak do futryn KD10722 KRAFT&DELE

Cena brutto	50,40 zł
Cena netto	40,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10722
Kod producenta	KD10722
Kod EAN	5903957000992
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Rozpierak do futryn Kraft&Dele KD10722

Narzędzie montażowe przeznaczone do stabilizowania ościeżnic drzwiowych podczas ich osadzania i uszczelniania pianką poliuretanową. Utrzymuje obie boczne części ościeżnicy w równoległym ustawieniu i zapobiega ich przemieszczeniu pod wpływem ciśnienia piany rozprężającej się podczas wiązania.

Model KD10722

Marka Kraft&Dele

Zakres pracy 600–1000 mm

Typ Rozpierak do futryn

Charakterystyka narzędzia

Regulowany zakres 600-1000 mm

Zakres pracy obejmuje szerokości typowych ościeżnic drzwi wewnętrznych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym. Regulacja pozwala dostosować rozpierak do konkretnego otworu bez potrzeby stosowania dodatkowych podkładek czy improwizowanych rozpórek.

Stabilizacja podczas piankowania

Pianka poliuretanowa podczas rozprężania wywiera boczny nacisk na ościeżnicę. Bez mechanicznego podparcia futrzyna może ulec ugięciu, co skutkuje trudnościami z zawieszeniem skrzydła i problemami z domykaniem. Rozpierak przejmuje ten nacisk i utrzymuje geometrię ościeżnicy przez cały czas wiązania piany.

Równoległe ustawienie boków ościeżnicy

Równoległość obu pionowych elementów ościeżnicy jest warunkiem prawidłowego działania zawiasów i zamka. Narzędzie wymusza zachowanie stałego rozstawu na całej wysokości futryny, eliminując konieczność wielokrotnego sprawdzania i korygowania ustawienia podczas montażu.

Konstrukcja metalowa

Wykonanie z metalu zapewnia sztywność niezbędną do skutecznego przenoszenia sił rozpierających. Narzędzie zachowuje wymiar roboczy bez odkształceń, co przekłada się na powtarzalność wyników przy kolejnych montażach.

Jak sprawdzić kompatybilność z ościeżnicą

Przed zastosowaniem należy zmierzyć wewnętrzną szerokość ościeżnicy w świetle — wartość ta powinna mieścić się w przedziale 600–1000 mm. Dla standardowych drzwi wewnętrznych o szerokości skrzydła 80–90 cm ościeżnica ma zazwyczaj wewnętrzną szerokość w okolicach 830–930 mm, co mieści się w zakresie pracy narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10722
Typ urządzenia	Rozpierak do futryn
Zakres pracy	600–1000 mm

Zastosowanie

- Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym
- Osadzanie futryn drzwiowych podczas remontów i przebudów
- Stabilizacja ościeżnicy w trakcie wypełniania szczeliny pianką poliuretanową

-
- Utrzymanie równoległości boków futryny podczas wiązania piany
 - Kontrola rozstawu ościeżnicy przy montażu drzwi z regulowanymi zawiasami
 - Prace montażowe w obiektach użyteczności publicznej przy standardowych otworach drzwiowych

Użytkowanie

Rozpierzak umieszcza się wewnątrz ościeżnicy po jej wstępnym ustawieniu w otworze i wy poziomowaniu. Narzędzie należy ustawić prostopadle do osi skrzydła drzwiowego i wyregulować do uzyskania lekkiego nacisku na obie ścianki boczne futryny. Po zakończeniu piankowania i związaniu piany rozpierzak można usunąć. Zalecane jest użycie narzędzia na co najmniej dwóch wysokościach — w dolnej i górnej części ościeżnicy — dla zachowania równoległości na całej długości.