

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rozpierak-montazowy-do-oscieznic-5551015-mm-g31004-geko-p-68275.html>



Rozpierak montażowy do ościeżnic 555-1015 mm G31004 GEKO

Cena brutto	70,88 zł
Cena netto	57,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G31004
Kod producenta	G31004
Kod EAN	5903418307882
Producent	GEKO

Opis produktu

Rozpierak montażowy do ościeżnic 555-1015 mm G31004 GEKO

Teleskopowy rozpierak przeznaczony do stabilizacji ościeżnic drzwiowych podczas ich montażu. Utrzymuje zadany rozstaw boków futryny na etapie poziomowania, regulacji i wypełniania szczeliny pianą montażową, eliminując ryzyko deformacji ościeżnicy pod wpływem rozprężającej się piany.

Zakres roboczy 555-1015 mm
Regulacja Teleskopowa + pokrętła
Liczba stóp 2 szt.
Materiał rury Metal

Charakterystyka produktu

Teleskopowa konstrukcja z zakresem 555-1015 mm

Dwuczęściowa rura metalowa umożliwia szybkie wstępne dopasowanie długości rozpieraka do szerokości ościeżnicy. Zakres 555-1015 mm obejmuje typowe szerokości futryn drzwi wewnętrznych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i użytkowym.

Pokręta regulacyjne przy obu stopach

Niezależna regulacja dokładna przy każdym końcu pozwala precyzyjnie ustawić nacisk na ościeżnicę oraz korygować położenie rozpieraka już po jego osadzeniu między bokami futryny — bez konieczności wyjmowania narzędzia.

Szerokie powierzchnie podparcia

Wydłużone stopy z tworzywa sztucznego rozpraszają siłę docisku na większym fragmencie profilu ościeżnicy. Zmniejsza to ryzyko miejscowego odkształcenia lub zarysowania powierzchni futryny w trakcie montażu.

Ochrona przed deformacją podczas pianowania

Piana montażowa podczas rozprężania wywiera znaczny nacisk na boki futryny, co może powodować ich wciągnięcie do środka. Rozpierak utrzymuje równoległy rozstaw obu pionowych elementów przez cały czas wiązania piany.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj produktu	Rozpierak montażowy do ościeżnic
Minimalny zakres roboczy	555 mm
Maksymalny zakres roboczy	1015 mm
Regulacja długości	Teleskopowa
Regulacja dokładna	Za pomocą pokręteł przy stopach
Liczba stóp dociskowych	2
Kształt stóp	Wydłużony, z szeroką powierzchnią podparcia
Materiał rury	Metal
Materiał stóp i pokręteł	Tworzywo sztuczne
Kolor rury	Srebrny
Kolor elementów dociskowych	Czarny
Przeznaczenie	Montaż, ustawianie i stabilizacja ościeżnic drzwiowych
Zastosowanie podczas prac	Poziomowanie, regulacja rozstawu, pianowanie i korekta futryny
Zawartość zestawu	1 szt.
Model	G31004
Producent	GEKO

Zastosowanie

Rozpierak przeznaczony do użytku na etapie montażu ościeżnic drzwiowych. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest utrzymanie stałego rozstawu boków futryny przez dłuższy czas — szczególnie podczas wiązania piany montażowej.

- Stabilizacja ościeżnicy podczas wypełniania szczeliny pianą montażową
- Utrzymanie równoległego ustawienia pionowych elementów futryny
- Poziomowanie i regulacja rozstawu boków ościeżnicy przed ostatecznym mocowaniem
- Korekta geometrii futryny na etapie ustawiania w otworze drzwiowym
- Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych w budownictwie mieszkaniowym
- Prace remontowe związane z wymianą drzwi wewnętrznych
- Montaż ościeżnic regulowanych i stałych w ścianach działowych

Dobór do szerokości ościeżnicy

Przed zastosowaniem należy zmierzyć wewnętrzny rozstaw boków futryny w miejscu, gdzie ma być osadzony rozpierak. Zakres 555–1015 mm odpowiada typowym szerokościom otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy: od wąskich drzwi łazienkowych (ok. 60 cm w świetle przejścia) po standardowe drzwi wejściowe do pomieszczeń (80–90 cm w świetle przejścia). W przypadku wątpliwości warto zmierzyć rozstaw w kilku punktach na wysokości — rozbieżności mogą wskazywać na skrzywienie ościeżnicy wymagające korekty przed pianowaniem.