

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rura-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-93-geko-p-21136.html>

## Rura do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-93 GEKO

Cena brutto	<b>41,24 zł</b>
Cena netto	<b>33,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG80268-93</b>
Kod producenta	<b>CG80268-93</b>
Kod EAN	<b>5901477145964</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Rura do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-93 GEKO

Część zamienna do szlifierek żyrafowych przeznaczona do obróbki powierzchni gipsowych i gładziowych. Standardowy element konstrukcyjny łączący głowicę szlifierską z uchwytem teleskopowym.

Srednica 225 mm

Model CG80268-93

Producent GEKO

Typ produktu Część zamienna

### Charakterystyka

#### Kompatybilność z systemem 225 mm

Średnica 225 mm odpowiada standardowi szlifierek żyrafowych stosowanych w profesjonalnych pracach wykończeniowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę głowicy szlifierskiej oraz typ połączenia w posiadanym urządzeniu.

### Funkcja w konstrukcji szlifierki

Rura stanowi element łączący głowicę roboczą z trzonkiem teleskopowym. Umożliwia przenoszenie ruchu obrotowego oraz zapewnia stabilność podczas pracy na wysokości. Odpowiada za sztywność całej konstrukcji.

### Zastosowanie przy szlifowaniu gipsu

Konstrukcja dostosowana do obróbki powierzchni gipsowo-kartonowych i gładzi szpachlowych. Parametry rury dobrano pod kątem pracy z materiałami wytwarzającymi pył budowlany o średniej ścieralności.

### Część zamienna GEKO

Oryginalny komponent przeznaczony do szlifierek marki GEKO. Wymiana rury może być konieczna w przypadku uszkodzeń mechanicznych, zużycia gwintów lub deformacji wpływającej na stabilność pracy urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

Średnica nominalna	225 mm
Numer katalogowy	CG80268-93
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi
Typ produktu	Część zamienna / rura teleskopowa

## Zastosowanie

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej rury w szlifierce żyrafowej GEKO
- Naprawa szlifierek po uszkodzeniach mechanicznych elementów łączących
- Szlifowanie powierzchni gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Obróbka gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Renowacja i przygotowanie powierzchni do dekoracji

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer katalogowy posiadanej szlifierki GEKO oraz średnicę głowicy roboczej. Rura 225 mm jest kompatybilna wyłącznie z urządzeniami tego samego standardu. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją techniczną szlifierki lub skontaktować się z serwisem producenta.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Rura wymaga okresowej kontroli stanu technicznego, szczególnie w miejscach połączeń gwintowanych. Luzy lub deformacje wpływają na jakość szlifowania oraz mogą prowadzić do uszkodzenia innych elementów urządzenia.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie rury z pyłu gipsowego przy użyciu sprężonego powietrza lub szczotki. Osadzony pył może wpływać na właściwości połączeń mechanicznych oraz utrudniać montaż i demontaż elementów.

Podczas transportu i przechowywania należy unikać uderzeń i obciążeń punktowych, które mogą spowodować wygięcie rury. Deformacje przekładają się na drgania podczas pracy oraz nierównomierne szlifowanie powierzchni.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi szlifierki żyrafowej mogą być potrzebne: papiery ściernie o różnej gradacji (od P80 do P240), worki lub filtry do odsysania pyłu, głowice szlifierskie oraz uchwyty teleskopowe. Warto rozważyć zakup kompletu części zamiennych w przypadku intensywnego użytkowania sprzętu.