

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rura-do-szlifierki-do-gipsu-i-gladzi-225mm-cg80268-93-geko-p-21136.html>

Rura do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-93 GEKO

Cena brutto	40,03 zł
Cena netto	32,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80268-93
Kod producenta	CG80268-93
Kod EAN	5901477145964
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Rura do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-93 GEKO

Część zamienna do szlifierek żyrafowych przeznaczona do obróbki powierzchni gipsowych i gładziowych. Standardowy element konstrukcyjny łączący głowicę szlifierską z uchwytem teleskopowym.

Srednica 225 mm
Model CG80268-93
Producent GEKO
Typ produktu Część zamienna

Charakterystyka

Kompatybilność z systemem 225 mm

Średnica 225 mm odpowiada standardowi szlifierek żyrafowych stosowanych w profesjonalnych pracach wykończeniowych. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę głowicy szlifierskiej oraz typ połączenia w posiadanym urządzeniu.

Funkcja w konstrukcji szlifierki

Rura stanowi element łączący głowicę roboczą z trzonkiem teleskopowym. Umożliwia przenoszenie ruchu obrotowego oraz zapewnia stabilność podczas pracy na wysokości. Odpowiada za sztywność całej konstrukcji.

Zastosowanie przy szlifowaniu gipsu

Konstrukcja dostosowana do obróbki powierzchni gipsowo-kartonowych i gładzi szpachlowych. Parametry rury dobrano pod kątem pracy z materiałami wytwarzającymi pył budowlany o średniej ścieralności.

Część zamienna GEKO

Oryginalny komponent przeznaczony do szlifierek marki GEKO. Wymiana rury może być konieczna w przypadku uszkodzeń mechanicznych, zużycia gwintów lub deformacji wpływającej na stabilność pracy urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Średnica nominalna	225 mm
Numer katalogowy	CG80268-93
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi
Typ produktu	Część zamienna / rura teleskopowa

Zastosowanie

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej rury w szlifierce żyrafowej GEKO
- Naprawa szlifierek po uszkodzeniach mechanicznych elementów łączących
- Szlifowanie powierzchni gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Obróbka gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym
- Renowacja i przygotowanie powierzchni do dekoracji

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer katalogowy posiadanej szlifierki GEKO oraz średnicę głowicy roboczej. Rura 225 mm jest kompatybilna wyłącznie z urządzeniami tego samego standardu. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją techniczną szlifierki lub skontaktować się z serwisem producenta.

Użytkowanie i konserwacja

Rura wymaga okresowej kontroli stanu technicznego, szczególnie w miejscach połączeń gwintowanych. Luzy lub deformacje wpływają na jakość szlifowania oraz mogą prowadzić do uszkodzenia innych elementów urządzenia.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie rury z pyłu gipsowego przy użyciu sprężonego powietrza lub szczotki. Osadzony pył może wpływać na właściwości połączeń mechanicznych oraz utrudniać montaż i demontaż elementów.

Podczas transportu i przechowywania należy unikać uderzeń i obciążeń punktowych, które mogą spowodować wygięcie rury. Deformacje przekładają się na drgania podczas pracy oraz nierównomierne szlifowanie powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi szlifierki żyrafowej mogą być potrzebne: papiery ściernie o różnej gradacji (od P80 do P240), worki lub filtry do odsysania pyłu, głowice szlifierskie oraz uchwyty teleskopowe. Warto rozważyć zakup kompletu części zamiennych w przypadku intensywnego użytkowania sprzętu.