

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/rysik-do-ciecia-glazury-130-mm-04050-vorel-p-8415.html>

## Rysik do cięcia glazury 130 mm / 04050 / VOREL



Cena brutto	<b>5,91 zł</b>
Cena netto	<b>4,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>04050</b>
Kod producenta	<b>04050</b>
Kod EAN	<b>5906083040504</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiary [mm]	<b>130</b>
Długość [mm]	<b>130</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>
Waga [g]	<b>56</b>
Zastosowanie	<b>Cięcie płytek</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Rysik do Cięcia Glazury 130 mm VOREL 04050

Rysik do cięcia glazury stanowi podstawowe narzędzie ręczne służące do oznaczania linii cięcia na powierzchni płytek ceramicznych i glazury. Model 04050 o długości roboczej 130 mm umożliwia precyzyjne ryglowanie powierzchni przed łamaniem płytki.

Długość 130 mm

Marka VOREL

Model 04050

Typ narzędzia Rysik do glazury

---

## Charakterystyka Rysika do Glazury

### Długość robocza 130 mm

Długość 130 mm zapewnia odpowiednią dźwignię i kontrolę podczas naznaczania linii cięcia. Taka długość sprawdza się przy standardowych formatach płytek ceramicznych od 10x10 cm do 60x60 cm, umożliwiając prowadzenie rysika wzdłuż całej długości cięcia bez konieczności przesuwania ręki.

### Węglík spiekany w ostrzu

Ostrze wykonane z węgla spiekane go charakteryzuje się twardością przekraczającą 80 HRC w skali Rockwella. Materiał ten zachowuje ostrość znacznie dłużej niż stal narzędziowa, co przekłada się na równomierne zarysowanie glazury nawet po wielu cyklach użytkowania.

### Ergonomiczny uchwyt

Uchwyt zaprojektowany pod kątem długotrwałej pracy zapewnia stabilny chwyt i równomierny rozkład nacisku podczas prowadzenia rysika. Kształt uchwytu minimalizuje zmęczenie dłoni przy wykonywaniu wielu cięć w trakcie jednej sesji pracy.

### Zastosowanie profesjonalne i amatorskie

Rysik znajduje zastosowanie zarówno w warunkach budowlanych przy układaniu dużych powierzchni glazury, jak i podczas drobnych prac remontowych. Sprawdza się przy cięciu płytek ściennych o grubości do 8 mm oraz płytek podłogowych do 10 mm.

## Specyfikacja Techniczna

Producent	VOREL
Model	04050
Długość całkowita	130 mm
Typ narzędzia	Rysik do cięcia glazury
Materiał ostrza	Węglík spiekany
Przeznaczenie	Płytki ceramiczne, glazura ścienna i podłogowa

## Zastosowanie Rysika do Glazury

- Naznaczanie linii cięcia na płytkach ceramicznych ściennych

- 
- Ryglowanie glazury podłogowej przed łamaniem
  - Cięcie terakoty o grubości do 10 mm
  - Wykonywanie prostych cięć w płytkach mozaikowych
  - Przygotowanie płytek do montażu w narożnikach i przy krawędziach
  - Prace remontowe w łazienkach i kuchniach
  - Układanie glazury na balkonach i tarasach
  - Wykańczanie ścian w pomieszczeniach użytkowych

## Użytkowanie i Konserwacja

---

### Technika cięcia rysikiem

Przed użyciem rysika należy oznaczyć linię cięcia ołówkiem lub markerem. Rysik prowadzi się wzdłuż linii jednym zdecydowanym ruchem, wywierając równomierny nacisk. Wielokrotne przejazdy po tej samej linii mogą osłabić strukturę glazury i prowadzić do nierównego łamania. Po zarysowaniu płytka łamana jest przy użyciu szczypiec do glazury lub przez naciśnięcie na krawędź stołu.

### Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z pyłu ceramicznego suchą szmatką. Nie zaleca się czyszczenia ostrza rozpuszczalnikami chemicznymi, które mogą osłabić połączenie węglika z korpusem. Rysik należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając ostrze przed przypadkowym uszkodzeniem.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego cięcia glazury przydatne są: maszyny do cięcia płytek, szczypce do łamania glazury, tarcze diamentowe do szlifierek kątowych, łaty aluminiowe jako prowadnice, ołówki kamieniarskie do oznaczania linii cięcia.