

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/samochodowy-prysznic-turystyczny-20lmin-82992-lund-p-15857.html>

Samochodowy prysznic turystyczny 20l/min 82992 LUND

Cena brutto	67,74 zł
Cena netto	55,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	82992
Kod producenta	82992
Kod EAN	5906083048845
Producent	Lund

Opis produktu

Prysznic turystyczny samochodowy LUND 82992 - 20l/min, 12V

Przenośny system natryskowy z pompką elektryczną zasilaną z instalacji 12V pojazdu. Prysznic kempingowy umożliwia korzystanie z bieżącej wody w warunkach terenowych bez dostępu do stałej infrastruktury sanitarnej.

Przepływ wody 20 l/min

Zasilanie 12V DC

Długość węża 2 m

Szczelność IPX8

Charakterystyka prysznic kempingowego LUND

Pompka elektryczna 35-60W

Jednostka pompująca o zmiennej mocy roboczej zapewnia ciśnienie wystarczające do komfortowego natrysku. Zakres mocy 35-60W oznacza automatyczne dostosowanie wydajności do poziomu naładowania akumulatora pojazdu, co zapobiega nadmiernemu rozładowaniu baterii.

Przepływ 20 litrów na minutę

Natężenie strumienia wody na poziomie 20 l/min odpowiada wydajności standardowych instalacji domowych. Parametr ten decyduje o czasie potrzebnym do spłukania mydła oraz możliwości skutecznego mycia powierzchni. Przy typowym zużyciu 5-minutowy prysznic wymaga 100 litrów wody.

Klasa szczelności IPX8

Certyfikat IPX8 potwierdza odporność pompy na ciągłe zanurzenie w wodzie na głębokości przekraczającej 1 metr. Oznacza to możliwość bezpiecznego umieszczenia jednostki pompującej bezpośrednio w zbiorniku z wodą bez ryzyka zwarcia elektrycznego lub uszkodzenia mechanizmu.

Przewód zasilający 4 metry

Długość kabla zasilającego określa maksymalną odległość między gniazdem 12V w pojeździe a miejscem umieszczenia zbiornika z wodą. Cztery metry pozwalają na swobodne rozmieszczenie elementów systemu wokół samochodu, kampera lub przyczepy bez konieczności stosowania przedłużaczy.

Specyfikacja techniczna

Producent	LUND
Model	82992
Napięcie zasilania	12V DC
Moc pompy	35-60W
Maksymalny przepływ wody	20 l/min
Długość węża	2 m
Długość przewodu zasilającego	4 m
Klasa szczelności	IPX8
Wyposażenie dodatkowe	Worek na wodę, pistolet 7-funkcyjny, przełącznik on/off

Zastosowanie prysznica turystycznego

- Higiena osobista podczas wypraw kempingowych i biwakowych bez dostępu do sanitariatów
- Natrysk po kąpeli w jeziorze, morzu lub aktywności sportowej w terenie
- Mycie pojazdów terenowych, kamperów i przyczep w miejscach bez myjni
- Czyszczenie sprzętu turystycznego, namiotów i materacy po zakończeniu wyprawy
- Mycie naczyń kempingowych i wyposażenia kuchennego w warunkach terenowych
- Podlewanie roślin na działkach rekreacyjnych bez dostępu do wodociągu

-
- Płukanie desek surfingowych, kajaków i innego sprzętu wodnego
 - Mycie zwierząt domowych towarzyszących w podróży

Montaż i użytkowanie

Sposób podłączenia do pojazdu

Prysznic turystyczny podłącza się do gniazda zapalniczki samochodowej 12V. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan bezpiecznika w obwodzie gniazda - pompa o mocy do 60W pobiera maksymalnie 5A prądu. Większość instalacji samochodowych zabezpieczona jest bezpiecznikami 10A lub 15A, co zapewnia bezpieczną pracę urządzenia.

Przygotowanie źródła wody

Pompkę należy umieścić w zbiorniku z wodą - może to być dołączony worek, kanister lub wiadro. Dzięki klasie IPX8 jednostka może pracować całkowicie zanurzona. Minimalna ilość wody w zbiorniku powinna wynosić około 10 litrów, aby pompa nie pracowała na sucho, co mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia.

Obsługa pistoletu natryskowego

Siedem funkcji pistoletu zraszającego obejmuje różne rodzaje strumienia - od mgiełki po skoncentrowany strumień. Zmiana trybu następuje przez obrót głowicy pistoletu. Do mycia pojazdu zaleca się strumień płaski, do natrysku osobistego - tryb deszczowy, a do podlewania roślin - mgiełkę.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej

Prysznic samochodowy wymaga sprawnej instalacji 12V w pojeździe. Przed dłuższym użyciem warto uruchomić silnik, aby alternator uzupełniał energię pobieraną przez pompę. Przy wyłączonym silniku 10-minutowa praca pompy zużywa około 10Ah pojemności akumulatora, co stanowi około 15% typowego akumulatora samochodowego 60Ah.

W przypadku kamperów wyposażonych w drugi akumulator serwisowy zaleca się podłączenie prysznica do instalacji pomocniczej, co eliminuje ryzyko rozładowania akumulatora rozruchowego. Należy unikać jednoczesnego użytkowania prysznica z innymi odbiornikami dużej mocy, takimi jak lodówka turystyczna czy podgrzewacz wody.

Produkty uzupełniające

Do pełnego wykorzystania możliwości prysznica turystycznego warto rozważyć dodatkowe wyposażenie: składane kanistry o pojemności 15-20 litrów, przenośne podgrzewacze wody 12V, przedłużacze do gniazda zapalniczki oraz dodatkowe węże ogrodowe umożliwiające zwiększenie zasięgu systemu.

