

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/samozamykacz-do-drzwi-25-85-kg-bialy-78472-vorel-p-25242.html>

## Samozamykacz do drzwi 25-85 kg biały 78472 VOREL

Cena brutto	<b>121,11 zł</b>
Cena netto	<b>98,46 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>78472</b>
Kod producenta	<b>78472</b>
Kod EAN	<b>5906083061059</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Samozamykacz do drzwi 25-85 kg biały 78472 VOREL

Samozamykacz drzwiowy VOREL 78472 w kolorze białym to mechaniczne urządzenie zapewniające automatyczne domykanie drzwi o masie od 25 do 85 kg. Korpus aluminiowy gwarantuje trwałość przy niewielkiej masie własnej.

Zakres masy drzwi 25-85 kg

Materiał korpusu Aluminium

Wymiary 248×42×52 mm

Kolor Biały

### Charakterystyka samozamykacza drzwiowego

#### Zakres masy drzwi 25-85 kg

Parametr ten określa, do jakich drzwi można zastosować samozamykacz. Masa 25 kg to typowe drzwi wewnętrzne płytowe, 85 kg obejmuje cięższe drzwi drewniane pełne lub metalowe. Przed montażem należy zważyć skrzydło drzwiowe lub sprawdzić kartę produktu drzwi.

#### Korpus aluminiowy

---

Aluminium zapewnia odporność na korozję i małą masę własną przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Materiał ten nie rdzewieje, co pozwala na montaż w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

### Rozstaw otworów montażowych 230×19 mm

Standardowy rozstaw otworów ułatwia montaż na typowych ramach drzwiowych. Przed zakupem warto sprawdzić dostępną przestrzeń na ościeżnicy lub skrzydle drzwiowym - wymaga to co najmniej 248 mm długości powierzchni montażowej.

### Biały kolor obudowy

Wykończenie w kolorze białym umożliwia dyskretne dopasowanie do jasnych ościeżnic i ram drzwiowych. Samozamykacz nie wyróżnia się wizualnie, co jest istotne w przestrzeniach biurowych i mieszkalnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	78472
Marka	VOREL
Zakres masy drzwi	25-85 kg
Materiał korpusu	Aluminium
Wymiary korpusu	248 × 42 × 52 mm
Rozstaw otworów montażowych	230 × 19 mm
Kolor	Biały
Masa produktu	ok. 2 kg
Kod EAN	5906083061059

## Zastosowanie samozamykacza

- Drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych o masie do 85 kg
- Drzwi biurowe wymagające automatycznego zamykania
- Drzwi w przestrzeniach komercyjnych i usługowych
- Drzwi w pomieszczeniach technicznych i magazynowych
- Drzwi w obiektach wymagających ochrony przed przeciągami
- Drzwi w budynkach z kontrolą dostępu
- Drzwi przeciwpożarowe lekkie (po weryfikacji norm)

### Jak sprawdzić masę drzwi?

Masę skrzydła drzwiowego można sprawdzić w dokumentacji technicznej producenta drzwi lub zmierzyć wagą łazienkową - wystarczy zdjąć drzwi z zawiasów i zważyć. Typowe drzwi wewnętrzne płytowe ważą 20-35 kg, drewniane pełne 40-60 kg, a

---

metalowe mogą przekraczać 70 kg.

## Montaż i użytkowanie

---

Samozamykacz montuje się na górnej krawędzi drzwi lub na ościeżnicy, w zależności od typu montażu (naścienny lub nakładany). Rozstaw otworów 230×19 mm wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni montażowej. Po zamontowaniu należy wyregulować siłę i prędkość domykania za pomocą wbudowanych zaworów regulacyjnych.

Urządzenie działa w oparciu o mechanizm hydrauliczny lub sprężynowy, który gromadzi energię podczas otwierania drzwi i stopniowo ją uwalnia, powodując kontrolowane zamykanie. Regularne sprawdzanie mocowania śrub i płynności ruchu wydłuża żywotność mechanizmu.

### **Konserwacja**

Samozamykacz nie wymaga smarowania. Należy okresowo sprawdzać dokręcenie śrub montażowych oraz płynność ruchu ramienia. W przypadku osłabienia siły domykania można zwiększyć napięcie poprzez regulację zaworów – szczegółowa instrukcja znajduje się w dokumentacji produktu.