

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/samozamykacz-do-drzwi-25-85-kg-srebrny-78470-vorel-p-25240.html>

Samozamykacz do drzwi 25-85 kg srebrny 78470 VOREL

Cena brutto	121,11 zł
Cena netto	98,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78470
Kod producenta	78470
Kod EAN	5906083061035
Producent	Vorel

Opis produktu

Samozamykacz do drzwi 25-85 kg srebrny VOREL 78470

Samozamykacz drzwiowy z aluminiowym korpusem przeznaczony do automatycznego domykania drzwi o masie od 25 do 85 kg. Urządzenie zapewnia kontrolowane zamykanie skrzydła drzwiowego bez konieczności ręcznej interwencji.

Zakres obciążenia 25-85 kg

Materiał korpusu Aluminium

Wymiary 248×42×52 mm

Kolor Srebrny

Charakterystyka samozamykacza drzwiowego VOREL

Zakres obciążenia 25-85 kg

Parametr określa masę skrzydła drzwiowego, z jaką mechanizm jest w stanie skutecznie pracować. Zakres ten obejmuje większość standardowych drzwi wewnętrznych oraz lżejszych drzwi zewnętrznych. Przed montażem należy zważyć skrzydło drzwiowe lub oszacować jego masę na podstawie wymiarów i materiału.

Aluminiowy korpus o wymiarach 248×42×52 mm

Aluminium zapewnia odporność na korozję oraz niską wagę przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcji. Wymiary korpusu determinują wymagane miejsce montażowe na ościeżnicy lub skrzydle drzwiowym. Rozstaw otworów montażowych wynosi 230×19 mm.

Mechanizm hydrauliczny z regulacją siły domykania

System hydrauliczny umożliwia płynne, kontrolowane zamykanie drzwi bez trzaskania. Regulacja siły pozwala dostosować mechanizm do faktycznej masy drzwi oraz preferencji użytkownika, co wpływa na komfort użytkowania i trwałość zawiasów.

Srebrne wykończenie

Kolor srebrny to uniwersalne rozwiązanie, które komponuje się z większością metalowych okuć drzwiowych oraz współczesnych aranżacji wnętrz. Wykończenie odporne na ścieranie zapewnia estetyczny wygląd przez długi okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	78470
Marka	VOREL
Zakres obciążenia	25-85 kg
Materiał korpusu	Aluminium
Wymiary korpusu	248 × 42 × 52 mm
Rozstaw otworów montażowych	230 × 19 mm
Kolor	Srebrny
Waga	2,034 kg
Kod EAN	5906083061035

Zastosowanie samozamykacza drzwiowego

- Drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Drzwi wewnętrzne w obiektach wymagających automatycznego zamykania
- Drzwi przeciwpożarowe i techniczne
- Drzwi w pomieszczeniach klimatyzowanych, gdzie wymagane jest ograniczenie wymiany powietrza
- Drzwi w obiektach biurowych i komercyjnych
- Drzwi w placówkach ochrony zdrowia i edukacyjnych
- Drzwi w obiektach przemysłowych i magazynowych
- Drzwi garażowe i gospodarcze o odpowiedniej masie

Montaż i użytkowanie

Weryfikacja kompatybilności przed montażem

Przed zakupem należy sprawdzić masę skrzydła drzwiowego, dostępne miejsca montażowe na ościeżnicy lub skrzydle oraz rozstaw otworów montażowych. Samozamykacz wymaga przestrzeni 248 mm długości oraz minimum 52 mm wysokości. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, z zachowaniem odpowiedniej orientacji mechanizmu względem kierunku otwierania drzwi.

Regulacja parametrów pracy

Po montażu należy wyregulować siłę domykania za pomocą śrub regulacyjnych. Mechanizm powinien zamykać drzwi pewnie, ale bez nadmiernej siły, która mogłaby obciążać zawiasy. W przypadku drzwi o masie zbliżonej do górnej granicy zakresu zaleca się ustawienie maksymalnej siły zamykania. Okresowa kontrola i ewentualna korekta ustawień zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przez cały okres użytkowania.

Konserwacja samozamykacza

Mechanizm hydrauliczny nie wymaga intensywnej konserwacji. Zaleca się okresową kontrolę stanu śrub mocujących oraz czyszczenie korpusu z zabrudzeń. W przypadku osłabienia siły domykania lub nierównomiernej pracy mechanizmu należy sprawdzić szczelność układu hydraulicznego oraz poziom oleju w systemie. Unikać należy siłowego przytrzymywania drzwi w pozycji otwartej, co może uszkodzić mechanizm.