

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/samozamykacz-do-drzwi-40-65-kg-brazowy-78465-vorel-p-25154.html>

Samozamykacz do drzwi 40-65 kg brązowy 78465 VOREL

Cena brutto	66,11 zł
Cena netto	53,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78465
Kod producenta	78465
Kod EAN	5906083061011
Producent	Vorel

Opis produktu

Samozamykacz do drzwi 40-65 kg brązowy VOREL 78465

Samozamykacz drzwiowy z korpusem aluminiowym przeznaczony do automatycznego zamykania drzwi o masie od 40 do 65 kg. Mechanizm zapewnia kontrolowane domykanie skrzydła drzwiowego bez trzaskania.

Zakres obciążenia 40-65 kg

Materiał korpusu Aluminium

Wymiary korpusu 182 x 42 x 63 mm

Kolor Brązowy

Charakterystyka samozamykacza drzwiowego

Zakres obciążenia 40-65 kg

Parametr określa masę skrzydła drzwiowego, z jaką mechanizm potrafi skutecznie współpracować. Przed montażem należy zważyć drzwi lub oszacować ich masę na podstawie wymiarów i materiału wykonania. Drzwi drewniane pełne o wymiarach 90x200 cm ważą zazwyczaj 50-60 kg.

Korpus aluminiowy

Aluminium zapewnia trwałość mechanizmu przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy. Materiał odporny na korozję, odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Konstrukcja aluminiowa nie wymaga dodatkowej konserwacji antykorozyjnej.

Rozstaw montażowy 165x19 mm

Odległość między otworami montażowymi determinuje możliwość instalacji na konkretnych drzwiach. Przed zakupem należy sprawdzić, czy wymiary framug lub skrzydła pozwalają na zamontowanie urządzenia z zachowaniem wymaganych odstępów od krawędzi.

Kontrolowane domykanie

Mechanizm hydrauliczny lub sprężynowy spowalnia ruch drzwi w końcowej fazie zamykania, eliminując uderzenia i trzaskanie. Funkcja chroni ościeżnicę, zawiasy oraz zamek przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z gwałtownego zamykania.

Specyfikacja techniczna

Model	78465
Marka	VOREL
Zakres obciążenia	40-65 kg
Materiał korpusu	Aluminium
Wymiary korpusu	182 x 42 x 63 mm
Rozstaw otworów montażowych	165 x 19 mm
Kolor	Brązowy
Waga	1,45 kg
Kod EAN	5906083061011

Zastosowanie samozamykacza

- Drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Drzwi wewnętrzne w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi techniczne i gospodarcze
- Drzwi w obiektach wymagających automatycznego zamykania ze względów bezpieczeństwa
- Drzwi w pomieszczeniach klimatyzowanych (ograniczenie strat energii)
- Drzwi w obiektach handlowych i biurowych
- Drzwi garażowe prowadzące do pomieszczeń mieszkalnych
- Drzwi w placówkach oświatowych i medycznych

Montaż i użytkowanie

Weryfikacja kompatybilności

Przed montażem należy sprawdzić masę drzwi oraz upewnić się, że konstrukcja framug i skrzydła pozwala na zamocowanie samozamykacza z zachowaniem rozstawu otworów 165x19 mm. Drzwi lżejsze niż 40 kg mogą być zamykane zbyt gwałtownie, cięższe niż 65 kg – mogą nie domykać się całkowicie.

Regulacja siły zamykania

Większość samozamykaczy umożliwia regulację siły i prędkości domykania poprzez śruby regulacyjne. Mechanizm należy wyregulować tak, aby drzwi zamykały się pewnie, ale bez nadmiernej siły. Regulację przeprowadza się po pełnym zamontowaniu urządzenia.

Samozamykacz wymaga okresowej kontroli stanu technicznego, szczególnie sprawdzenia mocowania śrub oraz płynności ruchu ramienia. W przypadku samozamykaczy hydraulicznych należy kontrolować szczelność układu i poziom oleju.