

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/samozamykacz-do-drzwi-40-65-kg-srebrny-78464-vorel-p-25156.html>

Samozamykacz do drzwi 40-65 kg srebrny 78464 VOREL

Cena brutto	66,11 zł
Cena netto	53,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78464
Kod producenta	78464
Kod EAN	5906083060991
Producent	Vorel

Opis produktu

Samozamykacz do drzwi 40-65 kg srebrny VOREL 78464

Samozamykacz drzwiowy z aluminiowym korpusem, przeznaczony do automatycznego domykania drzwi o masie od 40 do 65 kg. Konstrukcja zapewnia kontrolowane, ciche zamykanie bez trzaskania.

Zakres masy drzwi 40-65 kg

Materiał korpusu Aluminium

Wymiary 182 x 42 x 63 mm

Kolor Srebrny

Charakterystyka samozamykacza drzwiowego VOREL

Zakres masy 40-65 kg

Parametr określa maksymalną i minimalną masę skrzydła drzwiowego, z jaką mechanizm może współpracować. Zbyt lekkie drzwi mogą nie domykać się całkowicie, zbyt ciężkie skrócą żywotność urządzenia. Przed zakupem należy zważyć drzwi lub oszacować ich masę na podstawie wymiarów i materiału.

Aluminiowy korpus

Obudowa wykonana ze stopu aluminium charakteryzuje się niską masą własną przy zachowaniu sztywności konstrukcyjnej. Materiał jest odporny na korozję, co pozwala na montaż zarówno wewnątrz, jak i w strefach przejściowych o podwyższonej wilgotności.

Rozstaw otworów montażowych 165x19 mm

Standardowy rozstaw otworów ułatwia montaż i pozwala na wymianę starszych modeli bez konieczności wiercenia nowych punktów mocowania. Przed zakupem warto sprawdzić zgodność z istniejącymi śladami montażowymi w drzwiach i ościeżnicy.

Kompaktowe wymiary

Gabaryty 182 x 42 x 63 mm pozwalają na instalację w standardowych profilach drzwiowych bez konieczności frezowania dodatkowych wgłębień. Urządzenie nie koliduje z klamkami i innymi elementami okuć.

Specyfikacja techniczna

Model	78464
Marka	VOREL
Zakres masy drzwi	40-65 kg
Materiał korpusu	Aluminium
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	182 x 42 x 63 mm
Rozstaw otworów montażowych	165 x 19 mm
Kolor	Srebrny
Waga	1,45 kg
Kod EAN	5906083060991

Zastosowanie samozamykacza

- Drzwi wejściowe do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Drzwi przeciwpożarowe wymagające automatycznego domykania
- Drzwi w biurach, szkołach i obiektach komercyjnych
- Drzwi w pomieszczeniach wymagających kontroli dostępu
- Drzwi w strefach klimatyzowanych, gdzie konieczne jest minimalizowanie strat energii
- Drzwi w obiektach medycznych i laboratoriach
- Drzwi techniczne i magazynowe o masie do 65 kg

Montaż i użytkowanie

Weryfikacja kompatybilności

Przed montażem należy sprawdzić masę skrzydła drzwiowego oraz upewnić się, że rozstaw otworów montażowych (165x19 mm) jest zgodny z konstrukcją drzwi. Samozamykacz wymaga montażu zarówno na skrzydle, jak i ościeżnicy, dlatego oba elementy muszą zapewniać stabilne podłoże dla śrub mocujących.

Regulacja siły domykania

Większość samozamykaczy posiada możliwość regulacji siły i prędkości domykania za pomocą śrub regulacyjnych. Po montażu należy dostosować te parametry tak, aby drzwi zamykały się pewnie, ale bez nadmiernej siły, która mogłaby powodować hałas lub uszkodzenia ościeżnicy.

Urządzenie wymaga okresowej kontroli mocowania śrub oraz stanu mechanizmu tłumiącego. W przypadku nieszczelności hydraulicznej lub zużycia elementów ruchomych zaleca się wymianę całego samozamykacza na nowy.