

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-salta-s1-rozmiar-39-72801-vorel-p-8015.html>

Sandały robocze salta s1 rozmiar 39 72801 VOREL

Cena brutto	57,15 zł
Cena netto	46,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	72801
Kod producenta	72801
Kod EAN	5906083728013
Producent	Vorel
Jednostka	PAA
Waga [g]	1250
Zapięcie	rzep
Wytrzymałość mechaniczna	200 J
Kolor	czarny
Kategoria ochrony	S1
Kategoria	S1

Opis produktu

Sandały robocze Salta S1 rozmiar 39 72801 VOREL

Obuwie ochronne klasy S1 ze stalowym podnoskiem i przewiewną cholewką ze skóry licowej. Przeznaczone do pracy w suchych środowiskach przemysłowych i magazynowych, gdzie wymagana jest ochrona palców przed urazami mechanicznymi przy zachowaniu dobrej wentylacji stóp.

Kategoria ochrony S1 (EN 20345)

Podnosek stalowy 200 J / 15 kN

Materiał cholewki Skóra licowa

Odporność na poślizg SRA

Charakterystyka techniczna sandałów roboczych

Stalowy podnosek o wytrzymałości 200 J

Podnosek wytrzymuje uderzenia z energią do 200 dżuli i obciążenia statyczne do 15 kiloniutonów. Spełnia wymagania normy EN 12568 dla ochrony palców przed spadającymi przedmiotami o masie do 20 kg z wysokości 1 metra oraz przed zgnieciem siłą odpowiadającą ciężarowi 1,5 tony.

Przewiewna konstrukcja cholewki

Otwory wentylacyjne w skórzanej cholewce zapewniają cyrkulację powietrza wokół stopy, redukując wilgotność i temperaturę wewnątrz obuwia podczas wielogodzinnej pracy. Konstrukcja typu sandał sprawdza się w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia, gdzie zamknięte obuwie powodowałoby nadmierne pocenie.

Podeszwa PU/PU z absorpcją uderzeń

Dwuwarstwowa podeszwa poliuretanowa łączy odporność na ścieranie z elastycznością. Warstwa amortyzująca pod piętą pochłania uderzenia podczas chodzenia po twardych powierzchniach, zmniejszając obciążenie stawów i kręgosłupa. Wyłobienia bieżnika zapewniają przyczepność na płaskich, suchych nawierzchniach zgodnie z klasą SRA.

Zapięcie na rzep

System zapięcia na rzepy umożliwia szybkie zakładanie i zdejmowanie obuwia bez konieczności sznurowania. Pozwala na regulację docisku do indywidualnej szerokości stopy. Rozwiązanie praktyczne w środowiskach, gdzie obuwie jest często zdejmowane podczas przerw lub przy wchodzeniu do stref czystych.

Klasa ochrony S1 według EN 20345

Oznaczenie S1 określa obuwie z podnoskiem ochronnym, zamkniętą częścią piętową, właściwościami antystatycznymi oraz absorpcją energii w pięcie. Brak odporności na wodę i przebicie podeszwy. Przeznaczone do użytku w suchych pomieszczeniach zamkniętych, gdzie nie występuje ryzyko kontaktu z ostrymi przedmiotami od spodu ani z płynami.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	72801
Rozmiar	39
Norma bezpieczeństwa	EN 20345
Kategoria ochrony	S1
Materiał cholewki	Skóra licowa
Konstrukcja cholewki	Przewiewna z otworami wentylacyjnymi
Podnosek ochronny	Stalowy (200 J / 15 kN)
Materiał podeszwy	PU/PU (poliuretan dwuwarstwowy)
Odporność na poślizg	SRA (ceramika + środek myjący)
Absorpcja uderzeń	Tak (strefa pięty)
Typ zapięcia	Rzep
Właściwości antystatyczne	Tak (zgodnie z S1)

Zastosowanie sandałów roboczych S1

- Hale magazynowe i centra logistyczne bez ruchu wózkowego
- Warsztaty mechaniczne i elektromechaniczne w suchych pomieszczeniach
- Montaż i obsługa maszyn w środowiskach przemysłowych
- Prace w branży budowlanej wewnątrz obiektów
- Obsługa regałów i przygotowanie zamówień w e-commerce
- Prace konserwacyjne i serwisowe w obiektach przemysłowych
- Produkcja lekka i montaż komponentów elektronicznych
- Transport wewnętrzny i załadunek w magazynach

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie skóry licowej

Skórę licową czyścić miękką szczotką lub wilgotną szmatką. Unikać zamaczania i prania w pralce. Po wyschnięciu stosować impregnaty do skór naturalnych, aby zachować elastyczność materiału. Nie suszyć na grzejnikach ani w bezpośrednim słońcu.

Kontrola stanu podnoska i podeszwy

Regularnie sprawdzać stan podnoska stalowego poprzez wizualną ocenę deformacji oraz testowanie palcami od wewnątrz. Podeszwę kontrolować pod kątem zużycia bieżnika i pęknięć warstwy amortyzującej. Obuwie z uszkodzonym podnoskiem lub podeszwą traci właściwości ochronne i wymaga wymiany.

Ograniczenia użytkowania klasy S1

Sandały S1 nie chronią przed przebicciem podeszwy ostrymi przedmiotami ani przed wodą. Nie stosować na placach budowy z gwoździami, śrubami czy innymi elementami mogącymi przebić podeszwę. Unikać pracy w warunkach mokrych lub na powierzchniach pokrytych płynami, gdzie wymagana jest klasa S2 lub S3.

Powiązane kategorie produktów

Obuwie robocze klasy S1P z wkładką antyprzebiową, półbuty robocze S1 ze wzmocnieniami, skarpety robocze z włókien wchłaniających wilgoć, wkładki ortopedyczne do obuwia ochronnego, środki do konserwacji skóry licowej.