

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-salta-s1-rozmiar-44-72806-vorel-p-8020.html>

Sandały robocze salta s1 rozmiar 44 72806 VOREL

Cena brutto	57,15 zł
Cena netto	46,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	72806
Kod producenta	72806
Kod EAN	5906083728068
Producent	Vorel
Jednostka	PAA
Waga [g]	1300
Zapięcie	rzep
Wytrzymałość mechaniczna	200 J
Kolor	czarny
Kategoria ochrony	S1
Kategoria	S1

Opis produktu

Sandały robocze VOREL Salta S1 rozmiar 44 (72806)

Obuwie ochronne kategorii S1 ze stalowym podnoskiem i przewiewną cholewką ze skóry licowej. Sandały zaprojektowane do pracy w suchych środowiskach wewnętrznych, gdzie wymagana jest ochrona palców oraz przewiewność obuwia.

Kategoria ochrony S1 (EN 20345)

Podnosek stalowy 200 J / 15 kN

Materiał cholewki Skóra licowa

Podeszwa PU/PU SRA

Charakterystyka techniczna sandałów roboczych S1

Stalowy podnosek 200 J

Ochrona palców przed uderzeniami o energii do 200 dżuli oraz zgnieciem do 15 kN. Parametry zgodne z normą EN 12568 dla obuwia kategorii S1, wystarczające do pracy w magazynach, halach produkcyjnych i na stanowiskach montażowych.

Cholewka ze skóry licowej

Naturalna skóra zapewnia wytrzymałość mechaniczną i przewiewność. Otwory wentylacyjne w cholewce zwiększają cyrkulację powietrza, co ma znaczenie podczas pracy w temperaturze powyżej 20°C. Materiał podatny na czyszczenie i konserwację.

Podeszwa PU/PU z certyfikatem SRA

Dwuwarstwowa podeszwa poliuretanowa odporna na oleje i paliwa. Oznaczenie SRA potwierdza antypoślizgowość na płytkach ceramicznych z wodą i detergentem. Właściwości antyelektrostatyczne zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.

Absorpcja energii w strefie pięty

Warstwa amortyzująca pod piętą redukuje obciążenia układu kostno-stawowego podczas chodzenia po twardych powierzchniach. Funkcja istotna przy pracy wymagającej częstego przemieszczania się po betonowych posadzkach.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	Salta S1 72806
Rozmiar	44
Norma bezpieczeństwa	EN 20345:2011 S1
Materiał cholewki	Skóra licowa z otworami wentylacyjnymi
Materiał podeszwy	Poliuretan PU/PU
Typ podnoska	Stalowy (200 J, 15 kN)
Antypoślizgowość	SRA (płytki ceramiczne + woda/detergent)
Właściwości dodatkowe	Antyelektrostatyczność, absorpcja energii w pięcie
System zapięcia	Rzep
Odporność podeszwy	Oleje, paliwa

Zastosowanie sandałów roboczych kategorii S1

-
- Magazyny i centra logistyczne z kontrolowaną temperaturą
 - Hale produkcyjne bez ryzyka kontaktu z cieczami
 - Warsztaty mechaniczne i stolarskie w pomieszczeniach
 - Stanowiska montażowe w przemyśle lekkim
 - Prace instalacyjne wewnątrz budynków
 - Transport wewnętrzny i obsługa wózków widłowych
 - Konserwacja i utrzymanie ruchu w zakładach
 - Prace elektryczne niewymagające izolacji dielektrycznej

Ograniczenia kategorii S1

Sandały robocze S1 przeznaczone są wyłącznie do pracy w suchych środowiskach wewnętrznych. Nie posiadają odporności na penetrację wody, dlatego nie nadają się do pracy na zewnątrz, w warunkach mokrych lub na terenach budów. Do takich zastosowań wymagane są buty kategorii S3 z wkładką antyprzebiciową i wodoodporną cholewką.

Konserwacja obuwia roboczego ze skóry licowej

Skóra licowa wymaga regularnej konserwacji dla zachowania właściwości ochronnych i trwałości. Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczenia szczotką lub wilgotną szmatką. Zaleca się stosowanie preparatów do skór roboczych raz na 2-3 tygodnie, co zapobiega przesuszeniu materiału.

Mokre obuwie suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła. Suszenie przy grzejnikach powoduje utwardzenie skóry i skrócenie żywotności obuwia. Podeszwy PU czyścić wodą z detergentem, unikając rozpuszczalników organicznych.

Wymiana obuwia roboczego

Obuwie ochronne należy wymienić gdy podnosek ulegnie deformacji po uderzeniu, podeszwa wykaże przełom lub nadmierne zużycie bieżnika, a cholewka utraci integralność (pęknięcia, rozdarcia). Przeciętna żywotność sandałów roboczych przy codziennym użytkowaniu wynosi 6-12 miesięcy w zależności od intensywności pracy.

Produkty powiązane z obuwem roboczym

Do sandałów roboczych warto rozważyć skarpety robocze o wzmocnionej strukturze, wkładki amortyzujące dla dodatkowej absorpcji uderzeń oraz preparaty do konserwacji skóry. W przypadku pracy w środowiskach mokrych lub na zewnątrz należy wybrać buty kategorii S3 z pełną cholewką i wkładką antyprzebiciową.