

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-segura-s1-rozmiar-41-yt-80465-yato-p-2967.html>

Sandały robocze segura s1 rozmiar 41 YT-80465 YATO

Cena brutto	68,70 zł
Cena netto	55,85 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-80465
Kod producenta	YT-80465
Kod EAN	5906083804656
Producent	YATO
Materiał	skóra
Kategoria ochrony	S1
Wytrzymałość mechaniczna	200J
Jednostka	PAA
Waga [g]	870
Zapięcie	rzep
Kolor	szary

Opis produktu

Sandały robocze Segura S1 rozmiar 41 YT-80465 YATO

Obuwie robocze typu sandał z kategorii ochronnej S1, przeznaczone do pracy w suchych środowiskach. Model wyposażono w kompozytowy podnosek oraz podeszwę PU/PU z właściwościami antyelektrostatycznymi i antypoślizgowymi.

Kategoria ochrony **S1**

Rozmiar **41**

Podnosek **Kompozytowy**

Antypoślizgowość **SRC**

Charakterystyka sandałów roboczych S1

Kompozytowy podnosek ochronny

Podnosek spełnia normę EN 12568, chroniąc palce przed uderzeniami o energii do 200 J i zgnieciem do 15 kN. W porównaniu do stalowego odpowiednika jest lżejszy o około 50%, nie przewodzi zimna i nie wyzwala detektorów metalu, co ma znaczenie przy kontrolach bezpieczeństwa.

Cholewka ze skóry zamszowej

Naturalna skóra zamszowa zapewnia przewiewność w wysokich temperaturach oraz elastyczność materiału, co przekłada się na komfort podczas całodziennego użytkowania. Materiał charakteryzuje się odpornością na ścieranie i odkształcenia.

Podeszwa dwuwarstwowa PU/PU

Konstrukcja z dwóch warstw poliuretanu łączy amortyzację uderzeń z odpornością na oleje i paliwa. Właściwości antyelektrostatyczne (opór elektryczny 100 kΩ - 1000 MΩ) zapobiegają gromadzeniu się ładunków, co jest istotne w środowiskach zagrożonych wyładowaniami.

Certyfikat antypoślizgowości SRC

Oznaczenie SRC potwierdza pozytywne testy na powierzchniach ceramicznych z detergentem (SRA) oraz stalowych z gliceryną (SRB). Bieżnik podeszwy zapewnia przyczepność na mokrych i zanieczyszczonych podłożach.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-80465
Rozmiar	41
Kategoria ochrony	S1 (EN 20345)
Typ obuwia	Sandały robocze
Materiał cholewki	Skóra zamszowa
Materiał podeszwy	PU/PU (poliuretan dwuwarstwowy)
Typ podnośka	Kompozytowy
Odporność podnośka na uderzenie	200 J
Odporność podnośka na zgniecenie	15 kN

Antypoślizgowość	SRC (SRA+SRB)
Właściwości podeszwy	Antyelektrostatyczna, odporna na oleje, absorpcja uderzeń w strefie pięty
System zapięcia	Rzep

Co oznacza kategoria S1

Obuwie S1 według normy EN 20345 to podstawowa kategoria ochronna dla środowisk suchych. Obejmuje: zamkniętą część pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcję energii w strefie pięty oraz odporność podeszwy na oleje i paliwa. Kategoria nie obejmuje ochrony przed przebiciem ani wodoodporności.

Zastosowanie

- Prace magazynowe i logistyczne w suchych pomieszczeniach
- Obsługa maszyn i urządzeń w halach produkcyjnych
- Prace montażowe i konserwacyjne w przemyśle
- Działalność warsztatowa i naprawcza
- Transport wewnętrzny i kompletacja zamówień
- Lekkie prace budowlane w sezonach letnich
- Branża spożywcza w strefach suchych
- Prace wymagające częstego zakładania i zdejmowania obuwia

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar odpowiada wymiarom stopy - sandały powinny zapewniać luz około 10-15 mm przed palcami. Rzep umożliwia dopasowanie szerokości do indywidualnych potrzeb.

Obuwie kategorii S1 przeznaczone jest wyłącznie do pracy w suchych warunkach. Kontakt z wodą lub wilgocią może uszkodzić materiały i obniżyć parametry ochronne. W środowiskach mokrych lub narażonych na działanie cieczy należy stosować obuwie kategorii S2 lub wyższej.

Skórę zamszową czyści się szczotką z miękkiego włosia, usuwając suche zabrudzenia. Nie należy stosować detergentów na bazie wody ani myć obuwia pod bieżącą wodą. Podeszwę można czyścić wilgotną szmatką. Obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

Regularna kontrola stanu podnośka, podeszwy i zapięć pozwala wykryć uszkodzenia mechaniczne. Obuwie z pękniętą podeszwą, uszkodzonym podnośkiem lub rozerwanymi szwami traci właściwości ochronne i wymaga wymiany.

Produkty powiązane

Do kompletu z sandałami roboczymi S1 zaleca się: wkładki antybakteryjne, skarpety robocze z wzmocnionymi strefami, szczotki do czyszczenia skóry zamszowej oraz impregnaty do obuwia roboczego. W przypadku pracy w środowiskach mokrych rozważ obuwie kategorii S3 z podeszwą antyprzebiciową.

