

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-z-podnoskiem-40-s1204-40-schmith-p-31654.html>

Sandały robocze z podnoskiem 40 S1204-40 SCHMITH

Cena brutto	136,59 zł
Cena netto	111,05 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1204-40
Kod producenta	S1204-40
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Sandały robocze z podnoskiem 40 S1204-40 SCHMITH

Ochronne sandały robocze z podnoskiem kompozytowym w rozmiarze 40, wykonane ze skóry welurowej. Przeznaczone do pracy w warunkach wymagających ochrony mechanicznej stóp przy zachowaniu przewiedności obuwia.

Rozmiar 40

Typ podnoska Kompozytowy

Materiał Skóra welurowa

Model S1204-40

Charakterystyka techniczna

Podnosek kompozytowy

Ochrona mechaniczna stopy przed uderzeniami i przygnieceniem do 200 J. Kompozyt jest lżejszy od stali, nie przewodzi temperatury i nie reaguje z detektorami metali, co ułatwia pracę w kontrolowanych strefach.

Skóra welurowa

Materiał zewnętrzny zapewnia odporność na ścieranie i mechaniczne uszkodzenia. Welur charakteryzuje się dobrą przewiednością, co ma znaczenie przy długotrwałym noszeniu w cieplejszych warunkach.

Podszewka antywibracyjna

Tkanina wewnętrzna tłumi drgania przenoszone przez podłoże podczas chodzenia. Redukuje obciążenie stawów i zwiększa komfort przy wielogodzinnej pracy na twardych powierzchniach.

Konstrukcja sandałowa

Otwarta konstrukcja zapewnia cyrkulację powietrza wokół stopy, co ogranicza pocenie się. Odpowiednia do pracy w pomieszczeniach zamkniętych lub w sezonie letnim, gdy pełne obuwie byłoby niekomfortowe.

Specyfikacja techniczna

Model	S1204-40
Rozmiar	40
Typ obuwia	Sandały robocze ochronne
Materiał wierzchni	Skóra welurowa
Podnosek	Kompozytowy
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Producent	SCHMITH

Zastosowanie

- Prace budowlane w sezonie letnim
- Zakłady produkcyjne z kontrolowaną temperaturą
- Magazyny i hale logistyczne
- Warsztaty mechaniczne i stolarskie
- Prace montażowe w pomieszczeniach
- Stanowiska wymagające przejścia przez bramki wykrywające metal
- Środowiska pracy z umiarkowanym ryzykiem mechanicznym

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Sandały należy dobierać z zapasem 5-10 mm przed palcami. W przypadku pracy z grubszymi skarpetami roboczymi warto przymierzyć obuwie w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Warunki stosowania

Konstrukcja sandałowa nie zapewnia ochrony przed wodą, chemikaliami czy gorącymi substancjami. Nie stosować w środowiskach z ryzykiem wiania cieczy do obuwia lub na powierzchniach mokrych i śliskich.

Konserwacja skóry welurowej

Regularnie czyścić miękką szczotką z zanieczyszczeń. Unikać prania w pralce. W razie zamoczenia suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, które mogą zdeformować podnosek i spodek.

Produkty powiązane

Do sandałów roboczych warto rozważyć skarpety robocze wzmacniane w strefach narażonych na ścieranie oraz wkładki amortyzujące, jeśli praca odbywa się głównie na betonowych posadzkach.

...