

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-z-podnoskiem-43-activ-s1214-43-schmith-p-32137.html>

Sandały robocze z podnoskiem 43 ACTIV S1214-43 SCHMITH

Cena brutto	145,90 zł
Cena netto	118,62 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1214-43
Kod producenta	S1214-43
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Sandały robocze z podnoskiem 43 ACTIV S1214-43 SCHMITH

Obuwie ochronne klasy S1 w formie sandałów, przeznaczone do pracy w warunkach wymagających wentylacji stóp przy zachowaniu ochrony palców. Konstrukcja łączy skórę welurową z materiałem tekstylnym, zapewniając oddychalność przy jednoczesnej wytrzymałości.

Rozmiar 43

Podnosek Kompozytowy

Materiał wierzchu Skóra welurowa + tekstyl

Podeszwa PU Techwork

Charakterystyka konstrukcji

Podnosek kompozytowy

Ochrona palców przed uderzeniami i zgnieciem bez użycia metalu. Lżejszy od stalowego odpowiednika, nie przewodzi ciepła ani zimna, nie aktywuje bramek wykrywających metal. Spełnia wymagania norm ochrony mechanicznej.

Podeszwa PU Techwork

Poliuretanowy system podeszwy charakteryzujący się odpornością na ścieranie, elastycznością i tłumieniem uderzeń. Zapewnia

pryczepność na różnych powierzchniach, zachowując właściwości w szerokim zakresie temperatur.

Podszewka antywibracyjna

Tkanina wewnętrzna redukująca przenoszenie drgań na stopy podczas pracy z narzędziami wibrującymi lub poruszania się po nierównościach. Zwiększa komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Wymienna wkładka profilowana

Możliwość wyjęcia i wymiany wyściółki umożliwia dostosowanie obuwia do indywidualnych potrzeb, ułatwia czyszczenie i pozwala na stosowanie wkładek ortopedycznych. Profilowanie wspiera łuk stopy.

Specyfikacja techniczna

Model	S1214-43
Rozmiar	43 (dostępne rozmiary: 40-46)
Materiał wierzchu	Skóra welurowa + materiał tekstylny
Podeszwa	PU Techwork
Podnosek	Kompozytowy
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Wyściółka	Wymienna, profilowana
Producent	SCHMITH
Kod EAN	5902004765846
Jednostka sprzedaży	1 para

Zastosowanie

- Prace magazynowe w warunkach podwyższonej temperatury
- Produkcja w halach przemysłowych z intensywną wentylacją
- Prace budowlane w okresie letnim
- Logistyka i transport wewnętrzny
- Przemysł spożywczy w strefach suchych
- Montaż i konserwacja w pomieszczeniach zamkniętych
- Prace wymagające częstego poruszania się

Uwaga dotycząca zastosowania

Konstrukcja sandałowa nie zapewnia ochrony przed zalaniem obuwia płynami ani przed wnikaniem cząstek stałych. Nie stosować w środowiskach mokrych, z rozlanymi substancjami chemicznymi ani tam, gdzie wymagana jest pełna ochrona stopy przed czynnikami zewnętrznymi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy dopasować sznurowanie lub zapięcia do anatomii stopy, zapewniając stabilność pięty przy swobodzie ruchów palców. Regularne czyszczenie skóry welurowej szczotką z miękkiego włosia wydłuża żywotność materiału.

Wymienna wkładka wymaga okresowego wyjmowania i przewietrzania, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. W razie zużycia można zastąpić ją standardową wkładką o odpowiednim rozmiarze lub wkładką ortopedyczną.

Podeszwę PU należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Głębokie nacięcia lub znaczne ścieranie bieżnika obniżają przyczepność i właściwości ochronne obuwia.