

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sandaly-robocze-z-podnoskiem-43-s1204-43-schmith-p-31657.html>

Sandały robocze z podnoskiem 43 S1204-43 SCHMITH

Cena brutto	129,97 zł
Cena netto	105,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1204-43
Kod producenta	S1204-43
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Sandały robocze z podnoskiem 43 S1204-43 SCHMITH

Obuwie ochronne typu sandał przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających ochrony przedniej części stopy. Konstrukcja oparta na skórzanej cholewce z podnoskiem kompozytowym oraz podszewce antywibracyjnej.

Rozmiar 43

Materiał cholewki Skóra welurowa

Typ podnoska Kompozytowy

Podszewka Antywibracyjna

Charakterystyka techniczna

Podnosek kompozytowy

Ochrona palców przed uderzeniami i zgnieceniem. Podnosek kompozytowy jest lżejszy od stalowego, nie przewodzi ciepła ani zimna, co zwiększa komfort użytkowania w zmiennych warunkach temperaturowych. Nie reaguje z detektorami metalu.

Cholewka ze skóry welurowej

Materiał naturalny zapewniający trwałość mechaniczną i przepuszczalność powietrza. Skóra welurowa charakteryzuje się odpornością na ścieranie i zachowuje elastyczność podczas użytkowania, co przekłada się na komfort pracy.

Podszewka antywibracyjna

Warstwa wewnętrzna wykonana z tkaniny tłumiącej drgania. Redukuje obciążenia wynikające z pracy na twardych powierzchniach oraz użytkownika narzędzi wibracyjnych, zmniejszając zmęczenie stóp podczas wielogodzinnej pracy.

Konstrukcja typu sandał

Otwarta budowa zapewnia lepszą wentylację stopy w porównaniu z pełnym obuwem roboczym. Rozwiązanie przeznaczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz w warunkach, gdzie temperatura otoczenia przekracza komfort pracy w tradycyjnych butach.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	S1204-43
Rozmiar	43
Materiał cholewki	Skóra welurowa
Typ podnoska	Kompozytowy
Podszewka	Tkanina antywibracyjna
Typ obuwia	Sandały robocze
Strefa ochrony	Przednia część stopy (palce)

Zastosowanie

- Prace budowlane wewnątrz obiektów
- Obsługa magazynów i hal produkcyjnych
- Linie montażowe i produkcyjne
- Zakłady przemysłowe z kontrolowaną temperaturą
- Warsztaty mechaniczne i ślusarskie
- Prace konserwacyjne i remontowe
- Stanowiska wymagające częstego przemieszczania się

Weryfikacja rozmiaru

Rozmiar 43 odpowiada długości wkładki około 27,5-28 cm. Przed zakupem należy zmierzyć stopę od pięty do najdłuższego palca i dodać 0,5-1 cm zapasu. W przypadku pracy wymagającej grubszych skarpet roboczych zaleca się wybór o pół rozmiaru większego.

Użytkowanie i konserwacja

Sandały robocze wymagają regularnego czyszczenia z kurzu i zabrudzeń. Skórę welurową należy czyścić szczotką o miękkiej szczecinie, unikając silnych detergentów. Po kontakcie z wilgocią obuwie powinno schnąć w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Podnosek kompozytowy zachowuje właściwości ochronne przez cały okres użytkowania obuwia, o ile nie został mechanicznie uszkodzony. Widoczne pęknięcia lub deformacje podnoska wymagają natychmiastowej wymiany obuwia.

Podszewka antywibracyjna powinna być regularnie wietrzona. Zaleca się stosowanie obuwia naprzemiennie z drugą parą, co wydłuża żywotność materiałów wewnętrznych.

...