

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/satyniarka-na-szlifierke-125mm-yt-829785-yato-p-59594.html>

SATYNIARKA NA SZLIFIERKĘ 125MM YT-829785 YATO

Cena brutto	85,90 zł
Cena netto	69,84 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-829785
Kod producenta	YT-829785
Kod EAN	5906083117015
Producent	YATO

Opis produktu

Satyniarka na szlifierkę 125mm YT-829785 YATO

Adapter satynujący do szlifierek kątowych 125 mm, umożliwiający montaż szczotek do obróbki powierzchni drewnianych i metalowych. Rozwiązanie przeznaczone do oczyszczania z powłok lakierniczych, usuwania rdzy oraz satynowania materiałów.

Średnica tarczy 125 mm
Szerokość robocza 100 mm
Gwint wrzeciona M14
Średnica mocowania 19 mm

Charakterystyka techniczna satyniarski

Kompatybilność ze szlifierkami 125 mm

Adapter dostosowany do standardowych szlifierek kątowych z tarczą 125 mm i gwintem M14. Gwint M14 to najpopularniejszy standard wrzeciona w elektronarzędziach - przed zakupem należy sprawdzić parametry posiadanej szlifierki.

Szerokość robocza 100 mm

Efektywna szerokość obróbki wynosząca 100 mm pozwala na pokrycie większej powierzchni w krótszym czasie. Parametr szczególnie istotny przy pracach na płaskich, rozległych powierzchniach drewnianych lub metalowych.

System mocowania szczotki 19 mm

Średnica mocowania 19 mm określa typ szczotek, które można zamontować w adapterze. Należy dobierać szczotki satynujące z odpowiednim otworem montażowym – sprawdź parametry przed zakupem wkładów roboczych.

Średnica robocza 120 mm

Całkowita średnica adaptera wynosząca 120 mm zapewnia stabilność podczas pracy i odpowiednią geometrię dla zamontowanych szczotek. Wymiar mniejszy niż tarcza szlifierki (125 mm) gwarantuje bezpieczną eksploatację.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-829785
Producent	YATO
Średnica tarczy ściernej	125 mm
Szerokość robocza	100 mm
Średnica adaptera	120 mm
Średnica mocowania szczotki	19 mm
Gwint wrzeciona	M14
Zastosowanie	Drewno, metal

Zastosowanie satyniarski na szlifierkę kątową

- Usuwanie starych powłok lakierniczych z powierzchni drewnianych przed renowacją
- Oczyszczanie elementów metalowych z rdzy, zgorzeliny i starych warstw farby
- Satynowanie powierzchni metalowych – nadawanie matowego wykończenia
- Przygotowanie drewna pod lakierowanie lub olejowanie poprzez wygładzenie struktury
- Czyszczenie balustrad, ogrodzeń i konstrukcji stalowych
- Renowacja mebli drewnianych – usuwanie starego wykończenia
- Obróbka ram okiennych i drzwiowych przed malowaniem
- Przygotowanie powierzchni pod klejenie – zwiększenie przyczepności

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną szlifierką?

Przed zakupem należy zweryfikować dwa parametry szlifierki kątovej: średnicę maksymalnej tarczy (musi wynosić 125 mm) oraz gwint wrzeciona (standardowo M14). Informacje te znajdują się w instrukcji obsługi narzędzia lub na tabliczce znamionowej. Adapter nie jest kompatybilny ze szlifierkami 115 mm lub 230 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż adaptera satyniującego na szlifierkę kątową wymaga odkręcenia standardowej nakrętki mocującej tarczę, założenia adaptera na wrzeciono M14 i dokręcenia za pomocą klucza. Szczotkę satynującą montuje się w otworze 19 mm zgodnie z instrukcją producenta szczotki.

Podczas pracy należy stosować okulary ochronne i rękawice – szczotki satynujące generują drobne cząstki materiału i mogą powodować odpryski. Zaleca się pracę przy prędkościach obrotowych zalecanych przez producenta szczotek, zazwyczaj 4000-8000 obr/min.

Po zakończeniu pracy adapter należy oczyścić z pyłu i wiórów sprężonym powietrzem. Regularna kontrola stanu gwintu i powierzchni mocujących zapewnia bezpieczną eksploatację. Szczotki robocze wymagają wymiany po zużyciu włosa.

Produkty powiązane

Do pracy z satyniarką YT-829785 niezbędne są szczotki satynujące z otworem montażowym 19 mm – dostępne w wersjach z włosem nylonowym (do drewna) oraz stalowym (do metalu). Warto rozważyć zakup zestawu szczotek o różnej gradacji dla uniwersalności zastosowań.