

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/schmith-silikon-neutralny-bezbarwny-280-ml-s0612-280-schmith-p-32622.html>

Schmith silikon neutralny bezbarwny 280 ml S0612-280 SCHMITH

Cena brutto	14,39 zł
Cena netto	11,70 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	S0612-280
Kod producenta	S0612-280
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Schmith Silikon Neutralny Bezbarwny 280 ml S0612-280

Jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o neutralnym systemie utwardzania alkoksy. Zapewnia trwałe połączenia na różnorodnych podłożach budowlanych – od powierzchni porowatych po gładkie materiały szklane i metalowe.

System utwardzania	Neutralny (alkoksy)
Pojemność	280 ml
Kolor	Bezbarwny
Baza	Silikon

Charakterystyka techniczna

Neutralny system utwardzania

System alkoksy oznacza utwardzanie bez wydzielania kwasu octowego. Dzięki temu silikon nie powoduje korozji metali ani uszkodzeń wrażliwych materiałów – bezpieczny dla miedzi, stali nierdzewnej, luster i powlekanych powierzchni.

Uniwersalna przyczepność

Skutecznie wiąże się zarówno z podłożami porowatymi (beton, tynk, drewno), jak i gładkimi (szkło, metal, tworzywa sztuczne). Eliminuje konieczność stosowania różnych produktów do poszczególnych materiałów.

Elastyczność po utwardzeniu

Zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, kompensując naturalne ruchy i odkształcenia materiałów. Spoina nie pęka przy rozszerzalności termicznej elementów budowlanych.

Format kartusza 280 ml

Standardowy rozmiar do pistoletów uszczelniających. Wystarczający do wykonania około 8-10 metrów spoiny o przekroju 5x5 mm, co odpowiada uszczelnieniu wanny lub kabiny prysznicowej.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	S0612-280
Producent	Schmith
Typ produktu	Uszczelniacz silikonowy
Skład	Jednoskładnikowy
System utwardzania	Neutralny (alkoksy)
Baza chemiczna	Silikon
Kolor	Bezbarwny (transparentny)
Pojemność	280 ml
Typ opakowania	Kartusz do pistoletu

Zastosowanie

- Uszczelnianie spoin dylatacyjnych w łazienkach i kuchniach
- Fugowanie połączeń wanna-ściana, brodzik-ściana
- Montaż i uszczelnianie kabin prysznicowych
- Osadzanie lusterek na ścianach (silikon nie uszkadza amalgamatu)
- Uszczelnianie okien i drzwi – połączenia ościeżnic z murem
- Wykończeniowe spoiny przy glazurze, ceramice i drewnie
- Uszczelnianie elementów metalowych i aluminiowych bez ryzyka korozji
- Łączenie elementów z PCV, poliwęglanu i innych tworzyw sztucznych

Kompatybilność z podłożami

Drewno: surowe, malowane, lakierowane | **Szkło:** okienne, budowlane, lustra | **Powierzchnie szklone:** glazura, ceramika, gres | **Metale:** aluminium (także malowane proszkowo), stal, stal nierdzewna | **Tworzywa sztuczne:** PCV, poliwęglan | **Materiały mineralne:** beton, mur, tynk, cegła, kamień naturalny i sztuczny

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Usunięcie kurzu, starych uszczelnień i luźnych cząstek zapewnia trwałą przyczepność. Na porowatych podłożach (beton, tynk) zaleca się zagruntowanie lub zwilżenie, aby zapobiec nadmiernemu wchłanianiu silikonu.

Aplikacja

Kartusz umieszcza się w pistolecie uszczelniającym. Końcówkę dyszy obcina się pod kątem 45 stopni – średnica otworu powinna odpowiadać szerokości spoiny. Silikon nakłada się równomiernie, unikając przerw. Spoinę wygładza się w ciągu 5-10 minut wilgotną szpachelką lub palcem zwilżonym wodą z detergentem.

Czas utwardzania

Silikon twardnieje od zewnątrz do wewnątrz. Skórka powierzchniowa tworzy się po 10-20 minutach. Pełne utwardzenie spoiny o grubości 5 mm następuje po około 24 godzinach. W tym czasie unikać obciążania i kontaktu z wodą.

Trwałość i konserwacja

Utwardzony silikon zachowuje elastyczność przez wiele lat, nie kruszy się ani nie odpada. Bezbarwna wersja nie żółknie pod wpływem UV. Czyszczenie spoin możliwe jest standardowymi detergentami – silikon nie reaguje z większością środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wykonania prac uszczelniających warto rozważyć: pistolet uszczelniający (mechaniczny lub akumulatorowy), wygładzacz do spoin silikonowych, preparat do usuwania starych uszczelnień, grunt pod silikony dla podłoży chłonnych.

...