

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-2-ramienny-100mm-4-kd10131-p-62537.html>



Ściągacz 2 ramienny 100mm 4" KD10131

Cena brutto	29,76 zł
Cena netto	24,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10131
Kod producenta	KD10131
Kod EAN	5903175332288
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz 2-ramienny 100 mm (4") — Kraft&Dele KD10131

Ściągacz dwuramienny KD10131 to narzędzie warsztatowe przeznaczone do mechanicznego demontażu elementów osadzonych na wałach — łożysk, kół pasowych, piast i tulei. Rozstaw ramion wynoszący 100 mm (4") określa maksymalną średnicę elementu, który można objąć ramionami narzędzia.

Model KD10131
Rozstaw ramion 100 mm (4")
Liczba ramion 2
Waga ok. 1 kg

Charakterystyka narzędzia

Dwuramienna konstrukcja

Dwa ramiona rozkładają siłę ściągania symetrycznie względem osi wału. Układ sprawdza się przy elementach o regularnym kształcie, gdzie możliwe jest równomierne objęcie obrzeża po obu stronach.

Rozstaw 100 mm

Parametr określa maksymalną średnicę zewnętrzną demontowanego elementu. Przed użyciem należy upewnić się, że średnica łożyska, koła pasowego lub innego elementu nie przekracza 100 mm — w przeciwnym razie ramiona nie obejmą detalu prawidłowo.

Śruba dociskowa

Centralna śruba z gwintem trapezowym przenosi siłę osiową na wał, stopniowo wypychając osadzony element. Gwint trapezowy zapewnia równomierny posuw i zmniejsza ryzyko poślizgu pod obciążeniem.

Kompaktowe wymiary i waga

Masa około 1 kg pozwala na swobodne operowanie narzędziem w ograniczonej przestrzeni komory silnika lub pod pojazdem, bez konieczności stosowania dodatkowego podparcia.

Jak dobrać właściwy ściągacz?

Kluczowym parametrem jest rozstaw ramion — musi być równy lub większy niż zewnętrzna średnica demontowanego elementu. Dla łożysk i kół pasowych o średnicy do 100 mm model KD10131 jest odpowiedni. W przypadku większych elementów należy wybrać ściągacz o większym rozstawie. Przy elementach silnie zakorodowanych lub osadzonych na wcisk z dużą siłą warto rozważyć ściągacz trójramienny, który równomierniej rozkłada naprężenia.

Zastosowanie

- Demontaż łożysk tocznych z wałów i czopów
- Ściąganie kół pasowych i kół zębatych
- Demontaż piast i sprzęgieł
- Zdejmowanie tulei i pierścieni osadczych
- Prace przy układach napędowych pojazdów
- Naprawa maszyn przemysłowych i rolniczych
- Serwis silników elektrycznych

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10131
Typ	Ściągacz 2-ramienny
Rozstaw ramion	100 mm (4")
Waga	ok. 1 kg

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan gwintu śruby dociskowej oraz ramion — widoczne pęknięcia lub wygięcia dyskwalifikują narzędzie z dalszej eksploatacji. Gwint śruby centralnej warto regularnie smarować smarem stałym lub olejem, co zmniejsza opory podczas dokręcania i wydłuża żywotność narzędzia. Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Podczas demontażu elementów silnie zaciśniętych lub zakorodowanych można wspomagać się preparatem penetrującym (np. na bazie oleju mineralnego) — naniesiony na połączenie wał-element przed ściąganiem ułatwia rozłączenie bez nadmiernego obciążania narzędzia.