

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-2-ramienny-200mm-8-kd10133-p-62442.html>



Ściągacz 2 ramienny 200mm 8" KD10133

Cena brutto	39,68 zł
Cena netto	32,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10133
Kod producenta	KD10133
Kod EAN	5903175332301
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz 2-ramienny 200 mm (8") — Kraft&Dele KD10133

Ściągacz dwuramienny KD10133 to narzędzie warsztatowe przeznaczone do mechanicznego demontażu elementów osadzonych na wałach — łożysk, kół pasowych, piast i innych części press-fit. Rozstaw ramion wynosi 200 mm (8 cali), co pozwala na pracę z elementami o szerokiej gamie średnic.

Model KD10133
Rozstaw ramion 200 mm (8")
Liczba ramion 2
Waga 1 kg

Charakterystyka narzędzia

Rozstaw 200 mm

Maksymalny rozstaw ramion wynoszący 200 mm (8 cali) określa największą średnicę elementu, który można objąć narzędziem. Przed użyciem należy upewnić się, że demontowany element mieści się w tym zakresie.

Konstrukcja dwuramienna

Dwa ramiona rozmieszczone symetrycznie względem śruby centralnej zapewniają równomierne rozłożenie siły nacisku. Układ dwuramienny sprawdza się przy elementach o regularnym kształcie i dostępnej przestrzeni roboczej.

Śruba centralna

Siła ściągająca przenoszona jest przez śrubę centralną dokręcaną ręcznie lub kluczem. Mechanizm śrubowy umożliwia stopniowe i kontrolowane wywieranie nacisku, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia wału lub demontowanego elementu.

Waga 1 kg

Masa narzędzia na poziomie 1 kg pozwala na swobodne manewrowanie w ograniczonej przestrzeni, typowej dla prac przy silnikach i przekładniach.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10133
Typ	Ściągacz 2-ramienny
Rozmiar	8" (cali)
Rozstaw ramion	200 mm
Waga	1 kg

Typowe zastosowania

- Demontaż łożysk tocznych osadzonych na wałach
- Ściąganie kół pasowych i zębatek
- Demontaż piast i tarcz hamulcowych
- Usuwanie sprzęgieł i elementów press-fit
- Prace przy silnikach elektrycznych i przekładniach
- Warsztaty samochodowe i motocyklowe
- Serwis maszyn przemysłowych i rolniczych

Dobór ściągacza — na co zwrócić uwagę

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną demontowanego elementu i upewnić się, że mieści się ona w zakresie rozstawu ramion narzędzia (maks. 200 mm). Ściągacz dwuramienny wymaga dostępu do dwóch przeciwległych punktów podparcia na demontowanym elemencie. W przypadku elementów o nieregularnym kształcie lub braku symetrycznego oparcia dla ramion, rozważyć należy ściągacz trójramienny.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan gwintów śruby centralnej oraz ramion — zużyty lub uszkodzony gwint może prowadzić do poślizgu pod obciążeniem. Elementy gwintowane warto smarować smarem montażowym, co ułatwia dokręcanie i wydłuża żywotność narzędzia. Po pracy narzędzie należy oczyścić z brudu i oleju, a następnie przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.