

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-3-ramienny-4-100mm-kd10116-p-62620.html>



Ściągacz 3-ramienny 4" 100mm KD10116

Cena brutto	14,38 zł
Cena netto	11,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10116
Kod producenta	KD10116
Kod EAN	5903175332134
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz 3-ramienny 4" 100mm KD10116 Kraft&Dele

Ściągacz trójramienny KD10116 to narzędzie ręczne przeznaczone do demontażu osadzonych na wcisk elementów maszynowych — łożysk, kół pasowych, tarcz hamulcowych i podobnych części. Trzy ramiona rozmieszczone symetrycznie zapewniają równomierne rozłożenie sił podczas ściągania, co chroni elementy przed uszkodzeniem i ułatwia kontrolowany demontaż.

Model KD10116
Rozmiar 4" (100 mm)
Liczba ramion 3
Marka Kraft&Dele

Charakterystyka narzędzia

Trzy ramiona zamiast dwóch

Układ trzech ramion rozkłada siłę ściągania równomiernie na obwodzie demontowanego elementu. W porównaniu z ściągaczami dwuramiennymi zmniejsza ryzyko odkształcenia lub pęknięcia ściąganej części, szczególnie przy elementach z żeliwa lub aluminium.

Rozmiar 4" (100 mm)

Maksymalny rozstaw ramion wynosi 100 mm, co odpowiada rozmiarowi 4 cale. Parametr ten określa największą średnicę elementu, który można objąć ramionami. Przed użyciem należy zmierzyć średnicę ściąganej części i upewnić się, że mieści się w zakresie pracy narzędzia.

Śruba centralna z końcówką

Siłę ściągającą wytwarza dokręcana ręcznie lub kluczem śruba centralna, której końcówka opiera się o czop wału lub inny punkt podparcia. Prawidłowe ustawienie końcówki na osi ściąganego elementu zapobiega ześlizgnięciu się narzędzia podczas pracy.

Stalowa konstrukcja

Ramiona i śruba wykonane są ze stali, co zapewnia odporność na odkształcenia przy obciążeniu. Materiał determinuje maksymalną siłę, jaką można przyłożyć — w przypadku elementów bardzo mocno osadzonych może być konieczne użycie ściągacza hydraulicznego lub o większej nośności.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10116
Marka	Kraft&Dele
Typ	Ściągacz 3-ramienny
Rozmiar	4" (100 mm)
Liczba ramion	3

Jak dobrać rozmiar ściągacza

Przed zakupem należy zmierzyć zewnętrzną średnicę elementu przeznaczonego do demontażu (np. łożyska, koła pasowego). Podana wartość 100 mm to maksymalny rozstaw ramion — element musi mieścić się w tym zakresie, a ramiona muszą mieć możliwość zaczepu za jego krawędź lub rowek. W przypadku łożysk osadzonych głęboko w obudowie konieczne może być zastosowanie ściągacza wewnętrznego.

Typowe zastosowania

-
- Demontaż łożysk tocznych z wałów i czopów
 - Ściąganie kół pasowych i zębatych
 - Demontaż tarcz i bębnow hamulcowych
 - Ściąganie piast i sprzęgieł
 - Demontaż elementów osadzonych na wcisk w pojazdach silnikowych
 - Prace przy maszynach przemysłowych i rolniczych
 - Zastosowania w warsztatach mechanicznych i serwisach

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan ramion i gwintu śruby centralnej — uszkodzenia mechaniczne mogą prowadzić do nagłego zwolnienia narzędzia pod obciążeniem. Ramiona powinny być ustawione symetrycznie względem osi ściąganego elementu, a końcówka śruby centralnej oparta stabilnie na czopie wału. Gwint śruby centralnej należy regularnie smarować smarem lub olejem maszynowym, co zmniejsza opory podczas dokręcania i wydłuża żywotność narzędzia. Po użyciu narzędzie przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając przed korozją.