

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-3-ramienny-8-200mm-kd10118-p-61523.html>



# Ściągacz 3-ramienny 8" 200mm KD10118

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 33,48 zł         |
| Cena netto       | 27,22 zł         |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD10118          |
| Kod producenta   | KD10118          |
| Kod EAN          | 5903175332158    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Ściągacz 3-ramienny 8" 200mm — Kraft&Dele KD10118

Ściągacz trójramienny KD10118 to narzędzie warsztatowe przeznaczone do demontażu elementów osadzonych na wałach — łożysk, kół pasowych, piast i sprzęgieł. Trzy ramiona rozmieszczone symetrycznie zapewniają równomierne rozłożenie siły ściągającej, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia demontowanego elementu oraz wału.

|                     |
|---------------------|
| Model KD10118       |
| Rozmiar 8" / 200 mm |
| Liczba ramion 3     |
| Marka Kraft&Dele    |

## Charakterystyka narzędzia

### Trzy ramiona ściągające

Układ trzech ramion rozstawionych równomiernie co 120° pozwala na centryczne przyłożenie siły do ściąganego elementu. W porównaniu do ściągaczy dwuramiennych trójramienny wariant lepiej sprawdza się przy elementach okrągłych — łożyskach i piastach — gdzie symetria obciążenia jest kluczowa dla bezpiecznego demontażu.

### Rozmiar 8" (200 mm)

Długość ramion 200 mm określa maksymalny zasięg ściągacza, czyli największą średnicę elementu, który można objąć ramionami. Narzędzie w tym rozmiarze pokrywa typowe zastosowania warsztatowe — od drobnych łożysk silnikowych po koła pasowe stosowane w maszynach przemysłowych.

### Śruba centralna z końcówką oporową

Śruba dociskowa przenosząca siłę na czoło wału wyposażona jest w obrotową końcówkę, która nie obraca się razem ze śrubą podczas dokręcania. Dzięki temu powierzchnia wału nie ulega zarysowaniu, a siła jest przykładana osiowo bez bocznych naprężeń.

### Regulacja rozstawu ramion

Ramiona ściągacza można ustawiać w różnych pozycjach, dopasowując narzędzie do średnicy demontowanego elementu. Pozwala to na pracę z elementami o różnych rozmiarach bez konieczności wymiany narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Model         | KD10118              |
| Marka         | Kraft&Dele           |
| Rozmiar       | 8" (200 mm)          |
| Liczba ramion | 3                    |
| Typ narzędzia | Ściągacz mechaniczny |

## Typowe zastosowania

- Demontaż łożysk tocznych z wałów silników elektrycznych i przekładni
- Ściąganie kół pasowych i zębatek z wałów napędowych
- Demontaż piast i tarcz hamulcowych w pojazdach
- Zdejmowanie sprzęgieł i tulejek z wałów maszyn przemysłowych
- Demontaż elementów osadzonych na wcisk w warsztacie mechanicznym i samochodowym
- Prace serwisowe przy maszynach rolniczych i budowlanych

### Na co zwrócić uwagę przy doborze ściągacza

---

Przed doborem ściągaacza należy zmierzyć średnicę zewnętrzną elementu do demontażu — musi się ona mieścić w zakresie rozstawu ramion narzędzia. Istotna jest również głębokość, na jaką ramiona mogą się zahaczyć za demontowany element (np. za bieżnię łożyska). W przypadku elementów silnie zakleszczonych lub skorodowanych zaleca się zastosowanie środka penetrującego przed przystąpieniem do ściągnięcia.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed użyciem należy sprawdzić, czy gwint śruby centralnej i nakrętki są czyste i nieuszkodzone — zanieczyszczony gwint utrudnia dokręcanie i może prowadzić do nierównomiernego przenoszenia siły. Śrubę centralną oraz przeguby ramion warto regularnie smarować smarem maszynowym lub olejem, co ogranicza zużycie mechanizmu i ułatwia pracę przy dużych oporach. Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.