

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-do-filtra-oleju-lancuchowy-kd10540-p-61901.html>



Ściągacz do filtra oleju łańcuchowy KD10540

Cena brutto	10,40 zł
Cena netto	8,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10540
Kod producenta	KD10540
Kod EAN	5903175339805
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz do filtra oleju łańcuchowy KD10540

Łańcuchowy ściągacz do filtrów oleju marki Kraft&Dele (model KD10540) to narzędzie warsztatowe przeznaczone do demontażu wkładów i filtrów oleju podczas wymiany oleju silnikowego. Zasada działania opiera się na łańcuchu zaciskającym się na obudowie filtra, co umożliwia pewny chwyt i odkręcenie nawet zaciętych lub mocno dokręconych elementów.

Marka Kraft&Dele
Model KD10540
Typ Łańcuchowy
Zastosowanie Filtry oleju

Charakterystyka narzędzia

Łańcuchowy mechanizm zacisku

Łańcuch owija się wokół cylindrycznej obudowy filtra i zaciska podczas obrotu, co zapewnia pewny chwyt niezależnie od średnicy filtra. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie przy filtrach zabezpieczonych lub pokrytych olejem, gdzie tradycyjne klucze taśmowe mogą tracić przyczepność.

Uniwersalność zastosowania

Łańcuchowa konstrukcja pozwala na pracę z filtrami o różnych średnicach zewnętrznych — zarówno małymi filtrami silników osobowych, jak i większymi stosowanymi w pojazdach dostawczych czy maszynach. Eliminuje konieczność posiadania kilku kluczy o różnych rozmiarach.

Napęd kluczem lub grzechotką

Ściągacz wyposażony jest w kwadratowy czop napędowy, który współpracuje ze standardowymi grzechotkami lub przedłużaczami. Umożliwia to przeniesienie większego momentu obrotowego przy demontażu zakleszczonych filtrów bez ryzyka poślizgu.

Trwałość konstrukcji

Korpus oraz łańcuch wykonane są ze stali, co przekłada się na odporność na odkształcenia podczas pracy z wysokim momentem dokręcenia. Narzędzie przeznaczone jest do wielokrotnego użycia w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Symbol / model	KD10540
Typ ściągacza	Łańcuchowy
Przeznaczenie	Demontaż filtrów oleju
Materiał	Stal

Uwaga dotycząca specyfikacji

Producent nie podał w dokumentacji szczegółowych danych dotyczących zakresu średnic ani rozmiaru czopa napędowego. Przed zakupem zaleca się weryfikację tych parametrów bezpośrednio u sprzedawcy lub w karcie technicznej produktu, aby potwierdzić kompatybilność z filtrami stosowanymi w danym pojeździe lub maszynie.

Zastosowanie

- Demontaż filtrów oleju silnikowego podczas wymiany oleju w samochodach osobowych

-
- Demontaż filtrów w pojazdach dostawczych i ciężarowych
 - Odkręcanie zaciętych lub zabezpieczonych filtrów olejowych
 - Praca z filtrami pokrytymi olejem, gdzie inne narzędzia tracą przyczepność
 - Zastosowanie w warsztatach samochodowych przy regularnych serwisach
 - Użytkowanie amatorskie podczas samodzielnej wymiany oleju
 - Demontaż filtrów w maszynach roboczych i urządzeniach z silnikami spalinowymi

Użytkowanie

Łańcuch ściągacza należy owinąć wokół obudowy filtra oleju i napiąć poprzez obrót korpusu narzędzia. Po uzyskaniu pewnego zacisku na filtrze, do czopa napędowego podłącza się grzechotkę lub klucz i wykonuje ruch odkręcający (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Łańcuch zaciska się mocniej wraz ze wzrostem oporu, co eliminuje ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia.

Po zakończeniu pracy narzędzie należy oczyścić z oleju i przechowywać w suchym miejscu. Regularne czyszczenie łańcucha przedłuża jego żywotność i zapobiega korozji.