

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-do-spinek-tapicerki-250mm-geko-g02580-p-18497.html>

Ściągacz do spinek tapicerki 250mm GEKO G02580

Cena brutto	4,34 zł
Cena netto	3,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02580
Kod producenta	G02580
Kod EAN	5901477107634
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ściągacz do spinek tapicerki 250mm GEKO G02580

Narzędzie przeznaczone do demontażu spinek tapicerskich w samochodach. Widelkowa końcówka robocza umożliwia bezpieczne uwalnianie kołków i kołków rozporowych z otworów montażowych bez uszkodzania elementów wykończenia wnętrza.

Długość 250 mm

Typ konstrukcji Widelkowa

Model G02580

Charakterystyka

Widelkowa końcówka robocza

Rozwidlony kształt końcówki pozwala objąć spinkę tapicerską i równomiernie rozłożyć siłę wyciągania na jej obwód. Minimalizuje ryzyko pęknięcia główki spinki lub uszkodzenia plastikowych elementów karoserii podczas demontażu.

Długość 250 mm

Ramię o długości 250 mm zapewnia odpowiednią dźwignię mechaniczną, co zmniejsza wymagany nacisk ręki przy wyciąganiu mocno osadzonych spinek. Długość pozwala też na dostęp do mocowań w trudniej dostępnych miejscach kokpitu.

Kompatybilność z typami spinek

Konstrukcja narzędzia umożliwia pracę zarówno ze spinkami typu kołek (jednoczęściowe), jak i kołek rozporowy (dwuczęściowe z ruchomym trzpieniem). Obejmuje większość standardów stosowanych w motoryzacji.

Zasada dźwigni

Narzędzie wykorzystuje mechanizm dźwigni drugiego rodzaju - punkt oparcia znajduje się przy końcówce roboczej, co pozwala na kontrolowane, stopniowe uwalnianie spinki z otworu bez gwałtownych szarpnięć.

Specyfikacja techniczna

Model	G02580
Producent	GEKO
Długość całkowita	250 mm
Typ końcówki	Widelkowa
Zastosowanie	Demontaż spinek tapicerskich samochodowych
Kompatybilne typy spinek	Kołek, kołek rozporowy

Zastosowanie

- Demontaż paneli drzwiowych i tapicerki bocznej
- Zdejmowanie konsoli środkowej i elementów kokpitu
- Wymiana spinek tapicerskich w suficie i słupkach
- Prace przy zderzakach i osłonach podwozia
- Serwis elementów wykończenia bagażnika
- Dostęp do instalacji elektrycznej pod tapicerką
- Wymiana głośników i elementów systemów audio
- Prace tapicerskie i renowacja wnętrza pojazdu

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Końcówkę widelkową należy wprowadzić pod główkę spinki, obejmując jej trzpień. Następnie, wykorzystując dźwignię ramienia, stopniowo wywierać nacisk w kierunku prostopadłym do powierzchni panelu. Spinki rozporowe wymagają najpierw wyciągnięcia

środkowego trzpienia przed wyjęciem zewnętrznej tulei.

Konserwacja narzędzia

Po użyciu należy oczyścić końcówkę roboczą z pozostałości plastiku i zabrudzeń. Okresowo sprawdzać stan widełek - wygięcia lub pęknięcia dyskwalifikują narzędzie z użycia ze względu na ryzyko uszkodzenia spinek. Przechowywać w suchym miejscu, unikać kontaktu z substancjami korozyjnymi.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac demontażowych warto rozważyć zestaw łyżek tapicerskich różnej szerokości oraz dodatkowe spinki tapicerskie zamienne - często podczas demontażu dochodzi do ich uszkodzenia, szczególnie w przypadku elementów wieloletnich.