

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-do-sprezyn-kd10528-kraftdele-p-61911.html>

## Ściągacz do sprężyn KD10528 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>276,08 zł</b>
Cena netto	<b>224,46 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10528</b>
Kod producenta	<b>KD10528</b>
Kod EAN	<b>5903175338808</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Ściągacz do sprężyn KRAFT&DELE KD10528

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do montażu i demontażu sprężyn zawieszenia w pojazdach osobowych i dostawczych. Zestaw trzech głowic o różnych zakresach roboczych pozwala obsługiwać sprężyny o średnicach od 65 do 212 mm bez konieczności wymiany całego narzędzia.

Model KD10528

Zakres średnic 65–212 mm

Liczba głowic 3 szt.

Waga zestawu 16 kg

### Charakterystyka narzędzia

#### Trzy wymienne głowice robocze

Zestaw zawiera głowice o zakresach 65–125 mm, 88–160 mm oraz 126–212 mm. Dzięki temu jedno narzędzie pokrywa pełne spektrum sprężyn stosowanych w typowych pojazdach osobowych i dostawczych — od kompaktowych sprężyn przednich po większe elementy tylnego zawieszenia.

### Precyzyjny mechanizm zacisku

Konstrukcja ściągacza umożliwia równomierne i kontrolowane ściskanie sprężyny, co ogranicza ryzyko jej nagłego zwolnienia podczas pracy. Jest to szczególnie istotne przy demontażu sprężyn pod napięciem, gdzie niekontrolowane uwolnienie energii stwarza zagrożenie dla pracownika.

### Walizka transportowa w zestawie

Wszystkie elementy zestawu przechowywane są w dedykowanej walizce. Ułatwia to organizację komponentów, zapobiega zgubieniu głowic i upraszcza transport narzędzia między stanowiskami roboczymi lub do pracy mobilnej.

### Konstrukcja przeznaczona do warunków warsztatowych

Masa zestawu wynosząca 16 kg świadczy o zastosowaniu solidnych materiałów. Narzędzie jest przeznaczone do regularnej eksploatacji w warunkach profesjonalnego warsztatu samochodowego, gdzie wymagana jest powtarzalność i niezawodność pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10528
Producent	KRAFT&DELE
Zakres pracy głowicy 1	65-125 mm
Zakres pracy głowicy 2	88-160 mm
Zakres pracy głowicy 3	126-212 mm
Całkowity zakres obsługiwanych średnic	65-212 mm
Liczba głowic w zestawie	3 szt.
Waga zestawu	16 kg
Opakowanie	Walizka transportowa

## Zastosowanie

Ściągacz KD10528 jest przeznaczony do pracy przy układach zawieszenia pojazdów osobowych i dostawczych. Przed doбором głowicy należy zmierzyć zewnętrzną średnicę sprężyny i dobrać odpowiedni zakres roboczy.

- Demontaż sprężyn zawieszenia przedniego w pojazdach osobowych
- Demontaż sprężyn zawieszenia tylnego w pojazdach osobowych
- Montaż sprężyn po wymianie amortyzatorów
- Wymiana sprężyn zawieszenia w pojazdach dostawczych
- Serwis zawieszenia typu MacPherson

- 
- Regeneracja i przegląd układów zawieszenia
  - Prace przy tuningu zawieszenia (montaż sprężyn sportowych lub obniżających)

### **Jak dobrać właściwą głowicę**

Przed rozpoczęciem pracy należy zmierzyć zewnętrzną średnicę sprężyny. Głowica 65–125 mm jest odpowiednia dla większości sprężyn przednich w kompaktowych samochodach osobowych. Głowica 88–160 mm obsługuje sprężyny o średnich rozmiarach, typowe dla aut segmentu średniego i SUV-ów. Głowica 126–212 mm przeznaczona jest do większych sprężyn stosowanych w pojazdach dostawczych lub tylnych osiach samochodów osobowych wyższych klas.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Podczas pracy ze ściągaczem do sprężyn należy bezwzględnie stosować okulary ochronne i rękawice. Sprężyny zawieszenia magazynują znaczną energię — nieprawidłowe użycie narzędzia lub zastosowanie głowicy o nieodpowiednim zakresie może skutkować niekontrolowanym zwolnieniem sprężyny.

Po zakończeniu pracy elementy zestawu należy oczyścić z brudu i smarów, a następnie przechować w dołączonej walizce. Regularne sprawdzanie stanu mechanizmu zaciskowego oraz gwintów pozwala zachować sprawność narzędzia i zapobiega awariom podczas pracy pod obciążeniem.