

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-do-wycieraczek-kd1126-p-60960.html>



Ściągacz do wycieraczek KD1126

Cena brutto	21,08 zł
Cena netto	17,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1126
Kod producenta	KD1126
Kod EAN	5903175331182
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz do wycieraczek i łożysk Kraft&Dele KD1126

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do demontażu ramion wycieraczek oraz łożysk i tulei w samochodach osobowych i dostawczych. Pracuje w zakresie 6-28 mm, co obejmuje zdecydowaną większość typowych mocowań stosowanych w pojazdach.

Model KD1126
Zakres pracy 6-28 mm
Średnica 43 mm
Materiał Aluminium

Charakterystyka narzędzia

Samozaciskające haki

System samozaciskających się haków zapewnia pewny chwyt na ramieniu wycieraczki lub łożysku bez konieczności ręcznego regulowania każdego haka z osobna. Skraca to czas przygotowania do pracy i minimalizuje ryzyko poślizgu podczas ściągania.

Śruba z otworem przelotowym

Centralna śruba zakończona otworem umożliwia demontaż ramion wycieraczek wyposażonych w zintegrowany spryskiwacz. Otwór pozwala na swobodne przejście przewodu spryskiwacza podczas ściągania, co eliminuje konieczność wcześniejszego rozłączania instalacji.

Aluminiowa konstrukcja

Korpus wykonany z aluminium ogranicza masę narzędzia przy zachowaniu wystarczającej wytrzymałości do pracy z typowymi mocowaniami wycieraczek i małymi łożyskami. Aluminium jest też odporne na korozję, co ma znaczenie przy pracy w warunkach warsztatowych.

Zakres 6-28 mm

Zakres pracy 6-28 mm obejmuje standardowe średnice czopów ramion wycieraczek stosowanych w samochodach osobowych i dostawczych. Przed użyciem należy zmierzyć średnicę czopa w pojeździe, aby potwierdzić kompatybilność z narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1126
Typ narzędzia	Ściągacz do ramion wycieraczek i łożysk
Zakres pracy	6-28 mm
Średnica	43 mm
Materiał	Aluminium

Zastosowanie

- Demontaż ramion wycieraczek w samochodach osobowych
- Demontaż ramion wycieraczek w samochodach dostawczych
- Ściąganie ramion wycieraczek ze zintegrowanym spryskiwaczem
- Demontaż małych łożysk tocznych
- Ściąganie tulei i pierścieni osadzonych na wałkach
- Prace serwisowe w warsztacie samochodowym

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed przystąpieniem do pracy należy zmierzyć średnicę czopa, na którym osadzone jest ramię wycieraczki lub łożysko. Wartość powinna mieścić się w zakresie 6–28 mm. W przypadku ramion wycieraczek ze spryskiwaczem należy upewnić się, że przewód spryskiwacza może swobodnie przejść przez otwór w śrubie centralnej narzędzia.