

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-hydrauliczny-do-sprezyn-1t-kd326-p-60860.html>



Ściągacz hydrauliczny do sprężyn 1T KD326

Cena brutto	293,67 zł
Cena netto	238,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD326
Kod producenta	KD326
Kod EAN	5901638119650
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Hydrauliczny ściągacz do sprężyn McPherson 1T — KD326

KD326 to stacjonarny, hydrauliczny ściągacz przeznaczony do ściskania sprężyn kolumn McPherson podczas ich montażu i demontażu. Urządzenie pracuje z udźwigiem do 1000 kg, a siłownik hydrauliczny sterowany nożnie eliminuje konieczność ręcznego wywierania nacisku na sprężynę pod obciążeniem.

Maksymalne obciążenie 1000 kg

Zakres roboczy 190-520 mm

Skok tłoka 330 mm

Regulacja 7 stopni co 5 cm

Charakterystyka urządzenia

Sterowanie nożne — dwa pedały

Siłownik hydrauliczny uruchamiany jest za pomocą dwóch pedałów nożnych. Rozwiązanie to pozwala operatorowi utrzymać obie ręce wolne podczas pozycjonowania sprężyny, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo pracy z elementem pod naprężeniem.

7-stopniowa regulacja wysokości

Zakres regulacji wynosi od 0 do 350 mm w siedmiu krokach co 5 cm. Umożliwia to dopasowanie pozycji głowicy do sprężyn o różnej długości swobodnej — bez konieczności wymiany adapterów czy dodatkowych elementów dystansowych.

Mocowanie do podłogi

Podstawa o wymiarach 355 × 500 mm przystosowana jest do kotwienia w podłożu. Przy pracy ze sprężynami o dużym naprężeniu wstępnym stałe mocowanie urządzenia eliminuje ryzyko przesunięcia lub przewrócenia się konstrukcji.

Górna głowica — szeroki zakres średnic

Głowica górna przyjmuje sprężyny o średnicy od 90 do 300 mm. Obejmuje tym samym zdecydowaną większość sprężyn stosowanych w osobowych i dostawczych układach zawieszenia McPherson.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD326
Maksymalne obciążenie	1000 kg
Wysokość całkowita	1130 mm
Maksymalny rozstaw roboczy	570 mm
Zakres roboczy	190-520 mm
Skok tłoka siłownika	330 mm
Maksymalne wysunięcie tłoka	330 mm
Wymiary podstawy (mocowanie do podłogi)	355 × 500 mm
Zakres regulacji	7 stopni co 5 cm (0-350 mm)
Górna głowica — zakres średnic sprężyny	ø90-ø300 mm
Waga	40 kg

Zastosowanie

- Demontaż sprężyn z kolumn McPherson podczas wymiany amortyzatorów
- Montaż sprężyn po wymianie lub regeneracji kolumny
- Wymiana sprężyn zawieszenia w pojazdach osobowych
- Serwis zawieszenia w samochodach dostawczych z kolumnami McPherson
- Prace przy układach zawieszenia wymagających wstępnego ściskania sprężyny przed montażem łożyska oporowego
- Profesjonalne warsztaty samochodowe z regularną obsługą zawieszenia
- Warsztaty blacharsko-mechaniczne wykonujące kompleksowe naprawy podwozia

Kompatybilność — na co zwrócić uwagę

Przed użyciem należy sprawdzić, czy średnica sprężyny mieści się w zakresie $\varnothing 90\text{--}\varnothing 300$ mm oraz czy długość swobodna sprężyny pozwala na jej umieszczenie w zakresie roboczym 190–520 mm. W przypadku sprężyn o dużym naprężeniu wstępnym zaleca się kotwienie urządzenia do podłogi przed rozpoczęciem pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Siłownik hydrauliczny wymaga okresowej kontroli poziomu oleju hydraulicznego. W przypadku zauważenia wycieków lub spadku siły nacisku należy uzupełnić olej lub wymienić uszczelnienia przed dalszą eksploatacją. Po każdym użyciu zaleca się oczyszczenie prowadnic i ruchomych elementów z brudu oraz zabezpieczenie ich cienką warstwą smaru.

Urządzenie dostarczone jest z instrukcją obsługi w języku polskim, co ułatwia prawidłowe uruchomienie i bieżącą konserwację bez konieczności korzystania z tłumaczeń.

Produkty powiązane

Do urządzenia warto rozważyć zakup oleju hydraulicznego do siłowników warsztatowych, smarownic do prowadnic oraz dodatkowych adapterów do głowicy górnej, jeśli serwisowane pojazdy wymagają niestandardowych średnic sprężyn.