

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-łożysk-24-80mm-kd10142-p-61319.html>



Ściągacz łożysk 24-80mm KD10142

Cena brutto	61,00 zł
Cena netto	49,59 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10142
Kod producenta	KD10142
Kod EAN	5903175332394
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz łożysk 24-80 mm Kraft&Dele KD10142

KD10142 to narzędzie do mechanicznego demontażu łożysk osadzonych w gniazdach lub na wałach. Zakres pracy 24-80 mm pozwala na obsługę łożysk spotykanych w typowych zastosowaniach motoryzacyjnych i przemysłowych — bez konieczności stosowania siły uderowej, która mogłaby uszkodzić gniazdo lub wał.

Model KD10142
Zakres pracy 24-80 mm
Waga 1,7 kg
Producent Kraft&Dele

Charakterystyka narzędzia

Zakres 24-80 mm

Narzędzie obejmuje szeroki przekrój łożysk tocznych spotykanych w samochodach osobowych, motocyklach oraz maszynach przemysłowych. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną łożyska lub średnicę otworu, w którym jest osadzone, i upewnić się, że mieści się w podanym zakresie.

Mechaniczny demontaż

Ściągacz przenosi siłę osiową bezpośrednio na łożysko poprzez śrubę dociskową, eliminując konieczność stosowania wybijaka i młotka. Metoda ta zmniejsza ryzyko uszkodzenia gniazda łożyska oraz sąsiadujących elementów konstrukcji.

Masa 1,7 kg

Stosunkowo niska masa narzędzia ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach, np. przy demontażu łożysk kół lub łożysk skrzyni biegów bez konieczności wyjmowania całego podzespołu z pojazdu.

Zastosowanie warsztatowe

Narzędzie przeznaczone do użytku w warsztacie samochodowym, motocyklowym lub serwisie maszyn. Sprawdza się zarówno przy regularnej obsłudze serwisowej, jak i przy naprawach incydentalnych wymagających wymiany łożysk.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10142
Producent	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Ściągacz łożysk
Zakres pracy	24-80 mm
Waga	1,7 kg
Zawartość zestawu	Ściągacz KD10142

Typowe zastosowania

- Demontaż łożysk kół w samochodach osobowych i dostawczych
- Wymiana łożysk w skrzyniach biegów i mostach napędowych
- Serwis łożysk w motocyklach i quadach
- Demontaż łożysk wałów w pompach i silnikach elektrycznych
- Naprawa maszyn rolniczych i urządzeń warsztatowych
- Obsługa łożysk w wózkach widłowych i maszynach budowlanych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed użyciem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną łożyska (gdy jest osadzone na wale) lub średnicę wewnętrzną gniazda (gdy łożysko jest wciśnięte w obudowę). Uzyskana wartość powinna mieścić się w zakresie 24–80 mm. Dane te można również odczytać z oznaczenia łożyska zgodnie z normą ISO 15 lub dokumentacją techniczną pojazdu lub maszyny.