

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-lozysk-wewnetrznych-4-kd10145-p-61294.html>



Ściągacz łożysk wewnętrznych 4" KD10145

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10145
Kod producenta	KD10145
Kod EAN	5903175332424
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Ściągacz łożysk wewnętrznych 4" Kraft&Dele KD10145

KD10145 to ściągacz przeznaczony do demontażu łożysk wewnętrznych osadzonych w gniazdach i tulejach — tam, gdzie standardowe ściągacze zewnętrzne nie mają dostępu do elementu. Narzędzie pracuje od wewnątrz łożyska, rozprężając szczęki za kołnierzem pierścienia, co pozwala na kontrolowany i bezpieczny demontaż bez uszkodzania gniazda.

Model KD10145
Rozmiar 4"
Marka Kraft&Dele
Waga 0,5 kg

Charakterystyka narzędzia

Praca od wewnątrz łożyska

Ściągacze wewnętrzne stosuje się wtedy, gdy łożysko jest wprasowane w gniazdo i nie ma możliwości uchwycenia go od zewnątrz. Szczęki narzędzia wprowadza się do otworu łożyska, a następnie rozprężają się za krawędzią pierścienia wewnętrznego, umożliwiając wyciągnięcie elementu siłownikiem.

Rozmiar 4" — zakres zastosowań

Oznaczenie 4 cale odnosi się do nominalnego rozmiaru narzędzia i określa maksymalny zakres średnic łożysk, z którymi współpracuje ściągnacz. Przed użyciem należy zweryfikować, czy średnica wewnętrzna demontowanego łożyska mieści się w zakresie pracy szczęk danego modelu.

Niska masa — 0,5 kg

Waga na poziomie 0,5 kg oznacza, że narzędzie jest kompaktowe i łatwe w manewrowaniu nawet w ograniczonej przestrzeni roboczej, np. przy demontażu łożysk w głębokich gniazdach obudów przekładni lub silników.

Skład zestawu

Zestaw zawiera ściągnacz KD10145. Narzędzie może być stosowane samodzielnie lub jako element większego zestawu ściągnaczy wewnętrznych obejmującego różne rozmiary szczęk i adapterów.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10145
Typ narzędzia	Ściągnacz łożysk wewnętrznych
Rozmiar	4" (cale)
Waga	0,5 kg

Typowe zastosowania

- Demontaż łożysk tocznych wprasowanych w obudowy przekładni
- Wymiana łożysk w piastach kół pojazdów
- Demontaż łożysk w obudowach alternatorów i rozruszników
- Usuwanie łożysk z głębokich gniazd skrzyń biegów
- Prace przy układach napędowych maszyn przemysłowych
- Demontaż łożysk w silnikach elektrycznych
- Serwis pomp i sprężarek z łożyskami osadzonymi w korpusach

Jak dobrać ściągacz do łożyska

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę wewnętrzną łożyska przeznaczonego do demontażu. Szczęki ściągacza muszą swobodnie wejść do otworu łożyska, a po rozprężeniu — pewnie oprzeć się o krawędź pierścienia wewnętrznego. W przypadku wątpliwości co do zakresu pracy narzędzia warto skonsultować się z dokumentacją techniczną producenta lub zweryfikować wymiary w karcie katalogowej produktu.